

直径19mm一层钢丝编织胶管 加油机专用胶管 质量可靠

产品名称	直径19mm一层钢丝编织胶管 加油机专用胶管 质量可靠
公司名称	景县降河流艳青橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:液压动力传送输送水气油等 工作温度:-40---120 ()
公司地址	景县降河流镇开发区
联系电话	03184239388 13643189991

产品详情

钢丝编织胶管

结构类型：钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。 产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。

2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。

4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

适用温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50

，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。单层钢丝编织胶管技术参数 软管规格 内径mm

钢丝

		mm
5-1-21	5 ± 0.5	9.5 ±
6-1-20	6 ± 0.5	11 ±
8-1-17.5	8 ± 0.5	12 ±
10-1-16	10 ± 0.5	15.1
13-1-14	13 ± 0.5	18.3
16-1-12	16 ± 0.5	21.4
19-1-10	19 ± 0.5	25.4
22-1-9	22 ± 0.5	28.4
25-1-8	25 ± 0.5	32.2
32-1-6	32 ± 0.7	39.2
38-1-5	38 ± 0.7	45.2
51-1-4	51 ± 0.7	58.2
64-1-2.5	64 ± 1.0	71 ±
76-1-1.5	76 ± 1.0	84 ±
89-1-1	89 ± 1.0	97 ±
102-1-1	102 ± 1.0	111 ±
127-1-1	127 ± 2.0	136 ±
152-1-1	152 ± 2.0	161 ±

双层钢丝编织胶管技术参数 软管规格	内径mm	钢丝层直径 mm	外径mm	工作压 力mpa	实验压 力mpa	爆破压 力mpa	量 m
5-2-60	5 ± 0.5	11.2 ± 0.5	14 ± 0.8	60	90	150	9
6-2-60	6 ± 0.5	12.7 ± 0.5	14.9 ± 0.8	60	90	150	1
8-2-50	8 ± 0.5	14.3 ± 0.6	16.5 ± 0.8	50	75	125	1
10-2-40	10 ± 0.5	16.7 ± 0.6	18.9 ± 0.8	40	60	100	1
13-2-30	13 ± 0.5	19.8 ± 0.8	22.3 ± 0.8	30	45	90	1
16-2-21	16 ± 0.5	23 ± 0.8	25.5 ± 0.8	21	31.5	63	2
19-2-18	19 ± 0.5	27 ± 0.8	29.2 ± 1.0	18	27	54	2
22-2-16	22 ± 0.5	30.5 ± 0.8	33 ± 1.0	16	24	48	2
25-2-14	25 ± 0.5	34 ± 0.8	38 ± 1.0	14	21	42	3
32-2-11	32 ± 0.5	41 ± 0.8	46 ± 1.2	11	16.5	33	4
38-2-10	38 ± 0.7	47 ± 0.8	52 ± 1.2	10	15	30	5
51-2-8	51 ± 0.7	60 ± 0.8	65 ± 1.2	8	12	24	6
64-2-5	64 ± 1.0	73 ± 1.0	77 ± 1.5	5	7.5	15	7
76-2-4	76 ± 1.0	86 ± 1.0	90 ± 1.5	4	6	12	9
89-2-3	89 ± 1.0	99 ± 1.0	105 ± 1.5	3	4.5	9	1
102-2-3	102 ± 1.0	113 ± 1.0	117 ± 1.5	3	4.5	9	1
127-2-2	127 ± 1.0	138 ± 1.5	143 ± 1.5	2	3	6	1
152-2-2	152 ± 1.0	163 ± 1.5	168 ± 1.5	2	3	6	2
203-2-2	203 ± 1.0	216 ± 1.5	220 ± 1.5	2	3	6	2
三层钢丝编织胶管技术参数 软管规格	内径mm	钢丝层直径 mm	外径mm				二 万
5-3-72	5 ± 0.5	13 ± 0.5	16 ± 0.8				7
6-3-68	6 ± 0.5	14.5 ± 0.5	17.5 ± 0.8				6
8-3-54	8 ± 0.5	16 ± 0.6	19 ± 0.8				5
10-3-53	10 ± 0.5	18.5 ± 0.6	21.5 ± 0.8				5
13-3-36	13 ± 0.5	21.6 ± 0.8	24.5 ± 0.8				3
16-3-34	16 ± 0.5	25 ± 0.8	28 ± 0.8				3
19-3-34	19 ± 0.5	29 ± 0.8	32 ± 1.0				3
22-3-26	22 ± 0.5	32.5 ± 0.8	35.5 ± 1.0				2

25-3-24	25 ± 0.5	36 ± 0.8	40 ± 1.0	2
32-3-13	32 ± 0.5	43 ± 0.8	47 ± 1.2	1
38-3-12	38 ± 0.7	49 ± 0.8	53 ± 1.2	1
51-3-10	51 ± 0.7	62 ± 0.8	66 ± 1.2	1
64-3-6	64 ± 1.0	75 ± 1.0	79 ± 1.5	6
76-3-5	76 ± 1.0	88 ± 1.0	92 ± 1.5	5
89-3-4	89 ± 1.0	101 ± 1.0	105 ± 1.5	4
102-3-4	102 ± 1.0	115 ± 1.0	120 ± 1.5	4
127-3-3	127 ± 1.0	140 ± 1.5	145 ± 1.5	3

本产品的材质是天然橡胶，用途是液压动力传送输送水气油等，工作温度是-40---120（ ），公称外径是15.7（mm），壁厚是5（mm），长度是100（m），工作压力是16mpa，最小弯曲半径是130mm