

25mmpvc橡胶复合高强度涤纶纤维增强特质气压管 编织管 元/米

产品名称	25mmpvc橡胶复合高强度涤纶纤维增强特质气压管 编织管 元/米
公司名称	南通成通工贸有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pvc+橡胶 用途:用于设备的排水和供水、输送各类机械油、水、加气压配管 工作温度:-10-80 ()
公司地址	南通市工农路132号
联系电话	18051305555 13809089497

产品详情

产品说明：风管的内直径是25mm*外径28mm，长度50米

工作压力：10kg

爆破压力：40kg

参考重量:大概26kg/件

温度范围：-10 -80

材料说明：pvc外管+纤维增强层+pvc内管

特征：采用韧性极强的pvc、橡胶原料和高强度拉力聚氨增强线制造，产品具有耐压、耐油、质轻、耐磨、耐老化、抗弯曲、不易破裂等特点。

适用范围：用于设备的排水和供水、输送各类机械油、水、加气压配管

风管用途：机械设备、高压气动管、风炮机等用胶管

买家必读

上面写的卖家承担运费是不包含运费，直接拍下的都默认运费到付。运费以物流实际收费为准，运费一般到付。因为货品较重，到全国各地的价格差别较大，不同地域运费会不一样，所以网站上的运费写是卖家承担，实质的价格是不包含运费的价格。运费一般按照立方和重量来计算，物流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。根据货物的情况，有的货物可能选择快递(浙江，江苏，上海三地可用快递)，外地的运输均为物流运输，物流不方便地区，收货时需要到当地物流自提货物,谢谢大家的支持与理解。

本产品的材质是pvc+橡胶，用途是用于设备的排水和供水、输送各类机械油、水、加气压配管，工作温度是-10-80（ ），公称外径是28（mm），壁厚是4（mm），长度是50（m）