

# 高压钢丝编织胶管 高压胶管 橡胶管

产品名称	高压钢丝编织胶管 高压胶管 橡胶管
公司名称	天津斯瑞特轮胎胶囊有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动 工作温度:-40~+100 ( )
公司地址	天津市滨海新区临港经济区1号1号楼260室
联系电话	58532052 15122678967

## 产品详情

### 高压钢丝编织胶管

一、产品结构：钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途：  
钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。

四、产品特点：  
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。  
2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。  
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。  
5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

五、注意事项：1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。5.输送腐蚀液体，用完后内部应清理干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动，工作温度是-40~+100 ( )，公称外径是14-145 ( mm )，壁厚是5-20 ( mm )，长度是20 ( m )