

SBS改性沥青建筑防水防潮涂料SBS防水涂料(图)

产品名称	SBS改性沥青建筑防水防潮涂料SBS防水涂料(图)
公司名称	北京朗坤防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗坤牌 抗压强度:620 拉伸强度:420
公司地址	北京市昌平区流村镇上店工业区
联系电话	010-81490888 13381023300

产品详情

本产品以sbs为改性剂，以石油沥青为基料，并添加多种化工辅助材料合制而成的一种高性能放水涂料，本产品分高、中、低档三个品种。高档可与聚氨酯比美，气味小、弹性好、粘接性纵横向拉力大、耐高温、耐低温、易操作等特点。二、性能指标

三、使用范围：1、高档：产品适用于国家重点功能，一般防水工程，地下室，厨卫间，管道，隧道，及各种屋面维修防水等2、中档、低档：本产品可作为一般防水工程的基层处理剂和粘合剂，中档可作为弹性沥青防水卷材，搭接边封口使用。

四、施工要点：1、根据防水工程需要，该产品以涂膜形式单独防水或无纱布、璃纤布结合使用，组成一布四涂、二布六涂、或者与其它材料实行复合防水。2、材料用量：一布四涂2.5kg/m²，二布六涂3.5kg/m²，三布八涂5kg/m²。3、注意事项：基层要求与其它防水材料相同，施工过程中禁止接近火源，存放要在仓库内，易阴凉处通风。

本产品的品牌是朗坤牌，抗压强度是620，拉伸强度是420，等级是A，材质是SBS，产地是北京，形状是桶，撕裂强度是450，供应商类型是自主生产，断裂伸长率是160，形态是气泡状，规格是1:1.20KG，防水产品类别是防水涂料，抗弯强度是450，发货期限是10，不透水性是0.3MPA30min