

JS防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 厂家低价格直销 批发采购

产品名称	JS防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 厂家低价格直销 批发采购
公司名称	北京新益世纪建材有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:白色 品牌:新益 液态类型:水乳型
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路20号1号楼6层4-717
联系电话	13811047892 13520320883

产品详情

产品特点

js聚合物水泥基防水涂料采用德国先进技术配方，由改性的高性能合成乳液和无机聚合物砂浆干粉料按照科学的配合比复配而成。无毒无害无腐蚀，符合环保要求，可直接用于饮用水池。

产品用途

本品主要用于地下室、地下隧道、卫浴间、水池等，特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下施工。

执行标准gb/t23445-2009

技术参数

序号	试验项目		技术指标
1		固体含量 (%)	70
2	拉伸强度	无处理 (mpa)	1.8
		加热处理后保持率 (%)	80
		碱处理后保持率 (%)	70
		浸水处理后保持率 (%)	70
		紫外线处理后保持率 (%)	—
3	断裂伸长率	无处理 (%)	30

		加热处理 (%)	20
		碱处理 (%)	20
		浸水处理 (%)	20
		紫外线处理 (%)	—
4	低温柔性 (10mm棒)		—
5	粘结强度	无处理 (mpa)	1.0
		潮湿基层 (mpa)	1.0
		碱处理 (mpa)	1.0
		浸水处理 (mpa)	1.0
6	不透水性 (0.3mpa, 30min)		不透水
7	抗渗性 (砂浆背水面) /mpa		0.8

施工工艺

一、基面处理：

- 1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平处须先找平。
- 2、渗漏处必须先用快速堵漏剂进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。

二、材料配制：

- 1、按胶液：粉料=1：2的比例用搅拌器将胶液与粉料充分搅拌均匀，直至料中不含团粒。
- 2、打底层涂料等，如需加水，则要先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料。
- 3、彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下，并且只需要在面层涂料中添加颜料。

三、涂覆施工：

- 1、根据工程的特点和要求，选择适当的工法。
- 2、涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。
- 3、在潮湿或不吸水的基层上使用时，不需要打底层。
- 4、各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。若防水层厚度不够，尤其是立面施工，可加涂一层或数层。
- 5、加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。

注意事项

- 1、不能在0℃以下或雨中施工，在特别潮湿又不通风的环境中，会影响干燥及成膜。
- 2、一般条件下，涂料可用约3小时，涂层干固时间约2~6小时。现场环境温度低、湿度大、通风不好，干固时间长些，反之短些。

3、选择其他颜色时，建议选用氧化铁系列颜料，其它颜料须先试验确认无异常现象后方可使用。

包装储运

1、本品宜储存在0 以上干燥通风处，避免曝晒、雨淋、受潮、受冻，胶液未开封保质期为6个月，粉料未开封保质期为12个月。

2、工程包装：胶液包装规格为，20kg ± 1kg/桶

粉料包装规格为，40kg ± 1kg/袋

郑重声明

本资料中所提供的数据是基于我公司现有的知识、经验和条件，我们所进行的试验不可能完全囊括所有使用过程中可能产生影响的大量因素。本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时敬请参照本品说明书，相关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。

本产品的漆膜颜色是白色，品牌是新益，液态类型是水乳型，产地是北京