

纳米负离子抗菌生态环保漆，释放负氧离子，净化空气，家居首选

产品名称	纳米负离子抗菌生态环保漆，释放负氧离子，净化空气，家居首选
公司名称	长沙市辉华涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:清大纳米-金邦特 产地:湖南长沙 每公斤涂刷面积(两遍):5~8 (m ²)
公司地址	长沙市雨花区圭塘街道办事处月塘开发区
联系电话	86-073185785387 18932468608

产品详情

长沙市辉华涂料科技有限公司所生产的建筑室内外水性生态环保型系列涂料

适用范围：用于室内墙面涂装

干燥时间：（30 ，相对湿度70%）

表干： 30min

重涂时间：4h

施工方法：喷涂，滚涂，刷涂。

基材准备：

· 新建水泥沙浆、混凝土墙面须通风干燥，含水率小于10%，ph值小于10%。批刮腻子前须坚实牢固，不应有起砂、裂缝和疏松等缺陷。

· 内墙腻子应见水不软化及膨胀，手抹不起粉，腻子干后，用砂纸打磨平整，在用湿布将浮灰抹去，并先涂刷配套底漆。

· 对于有旧涂层的墙面，用液体清洁剂和温水清洗表面除去油脂、灰尘和污垢，再用清水冲洗干净，待墙壁干燥后涂漆；若墙上的旧涂层已疏松、粉化或剥落，须将旧漆清除干净。

施工须知：

· 涂装前请搅拌均匀，如需要可加入少量清水稀释，稀释率根据施工方式而异，最多不能超过总量的15%。

· 请在15℃以上及相对湿度85%以下环境施工，重涂时间不低于3小时。在使用期间和干燥时应给予适当的通风。

· 原装桶开启后，未用完的料应放置阴凉干燥处密封保存。

参考用量：5-8m² / l,两遍。

包装：18l/桶、5l/桶。

存储：有效存储时间为18个月。

注意事项：

使用前请仔细选择您喜欢的颜色，避免在高温天气和低于5℃环境下施工。涂刷完后须给予足够的时间让涂料充分干燥。

为保护周边环境，剩余的涂料请不要倒入水道或水沟里，应密封保存。

请放置在儿童取不到的地方，使用完的工具请及时用水清洗。

本产品的品牌是清大纳米-金邦特，产地是湖南长沙，每公斤涂刷面积(两遍)是5~8 (m²)，耐洗擦性是10000 (次)，耐水性是强，液态类型是溶剂型，功能是防水，单件净重是21.5公斤，拉伸强度是0.42，外观是绿色，断裂伸长率是180，成膜物性质是无机，表干时间是0.5，干燥时间 是24，固体含量是45，漆膜颜色是透明白，稀释剂是水，储存期是18