

优惠批发质量保证k11渗透结晶型防水涂料

产品名称	优惠批发质量保证k11渗透结晶型防水涂料
公司名称	福州德玉鑫贸易有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:白色 表干时间:20 (h) 品牌:丽德i仕
公司地址	福建福州市鼓楼区五一北路66号
联系电话	86 0591 28025667 18692981060

产品详情

联系人：郑经理

联系电话：0591-28025667 手机：18692981060

本产品达到国家标准gb18445-2001 型要求。质量保证。

防水机理水泥基渗透结晶型（浓缩型）防水浆料，（以下简称lds-cccw），是引进德国先进技术生产的绿色环保新型的刚性防水材料，是由进口助剂，波特兰水泥、特选石英砂、微细纤维和高分子活性化学物质组成的灰色粉末状无机材料，它的防水机理lds-cccw特有的活性化学物质利用水泥混凝土本身固有的化学特性及多孔性，在水的作用下，借助渗透作用促使硅酸二钙与水泥水化过程中产生的 $ca(oh)_2$ 、发生反应，在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混凝土内的微裂和未完全水化的成分再次发生水化作用，而生成不溶于水的枝蔓结晶体硫铝酸钙，并与混凝土结合成整体，使任何方向来的水及其他液体被堵塞，从而提高混凝土的抗渗性。由于结晶物多年以后还能被水激活继续生长新的结晶。因此该产品具有多次抗渗性，防水作用持久，并有防潮、保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。本产品具有：塑性好。粘结性强，能使细小开裂缝的愈合，耐酸耐防腐效果好，实用广泛（无论光基面、毛基面、干基面、湿基面、迎水面、背水面均可施工）。施工方法

抹压法用抹了把已经拌好的防水浆料均匀的抹在防水施工面上，在每平方用料1.2kg的基础上要求防水涂层均匀分布，可以一次性完成施工。该施工法能保证防水涂层密实，与防水面结核性紧凑，故一般在立面和顶面的防水施工时应用。

刮涂法用橡胶刮板把已经搅拌好的防水浆料均匀的刮在防水施工面上，可一次性刮涂施工，该防水施工方法能确保防水涂层施工均匀，施工进度快，一般应用在水平面的防水施工，如屋面、地下室、地坪的防水施工。迎水面防水施工时，因无法预知可能存在渗水部位，应略加用量，尽可能提高防水涂层的抗渗能力，并注意蜂窝状基面的处理，背水面施工时，细小的渗漏都易如反掌，在防水施工前先进行堵漏，常规用量：1.3-1.5kg/m²，涂层厚度1.0-1.2mm。

刷涂法针对防水施工在不光滑及同尾数部位的防水施工，用该方法施工时要求防水面有一定的湿度方可进行，最好边喷水边涂刷（或滚刷），要求两次涂刷完成，该方法用作防水施工可针对过分毛糙的防水面节约防水涂料用量，在糙面上涂布能确保防水涂层颁布均匀，涂料与基面附着力量。

常规用量：1.0kg/m²。涂层厚度0.8-1.2mm。一般刷一遍约为0.5-0.8kg/m²

干撒法在混凝土浇注密实碾压或振密实平弊后（混凝土未完全凝结剂）在进行施工。按规定用量均匀的撒在混凝土表面，即使压实抹光，终凝好检查是否有不良施工处并即使修补：若在暴晒的情况下。应洒水保养。常规用量：1.5kg/m²左右，涂层厚度1.0-1.2mm。

本产品的漆膜颜色是白色，表干时间是20（h），品牌是丽德i仕，液态类型是水乳型，产地是江西，储存期是1年，单件净重是20（kg），属性是、