

防晒隔热防水涂料/防晒隔热防水涂料供应商电话

产品名称	防晒隔热防水涂料/防晒隔热防水涂料供应商电话
公司名称	圣姗姆漆业(厦门)有限公司
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:各色 耗漆量:—3~4m ² /遍/公斤 ((m ² /kg) 耐碱性:好 ((96h))
公司地址	中国.福建省.厦门市.思明区鹭江道国贸金海岸写字楼8楼
联系电话	400-60-90778 4006090778 13806099578

产品详情

产品详细介绍 pu-9000 ssmisolation quantity of heat outer wall paint 多功能复合户防晒隔热防水涂料 采用进口美国宝乐来防水树脂及ssm圣姗姆最新独立复合热反射绝热腔体技术，反射99.5%的红外线与90%以上的可见光，并隔绝紫外线，起到冬暖夏凉及隔热和降噪音的作用。在空调环境中节约大量能源费用。适用范围：适合用于钢结构建筑物、写字楼、医院、酒店、学校、住宅、工厂等建筑物外墙、屋顶的隔热保温。同时更适合铁皮厂房、油罐、粮仓的绝热保护。产品特性：1、超强附着力和耐侯性，可以确保该涂料适用任何内外墙表面，金属彩钢板，混凝土，腻子，橡胶，木材等。

2、环保、无毒产品。v.o.c.排放量仅67g/l！3、特有的高反射和折射率，能有效地折射和反射太阳热能和紫外线，隔绝热能的传导，使建筑物自动调节温度，真正做到冬暖夏凉，大大降低用户的空调电力能源消耗。4、最新复合绝热腔体技术，大大提高对热及声音的绝缘性，起到很好的隔热和降噪音的作用。5、涂层具有的粘结力和涂膜延展性能，即使涂膜弯曲180度，不会有任何破损。使涂层具有更佳的防水，防污，防腐蚀性能。6、施工简便，没有任何特殊的要求。

7、建筑节能最高可达50%以上，能源费用可节约15%以上。

8、油性复合型涂料，能持续隔热保温、防水、抗蚀，防晒，防火、环保、无毒等多功能涂料。

施工方法：喷涂、辊涂、刷涂；耗漆量：理论值—3~4m²/遍/公斤（干膜厚度300微米）（实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）干燥时间：表干：30分钟/25 ；重涂时间：2小时以上/25 （干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）；实干时间：7天以上/25

工具清洗：所有的工具用完后，应立即用专业稀释剂清洗干净

本产品的漆膜颜色是各色，耗漆量是—3~4m²/遍/公斤 ((m²/kg) ，耐碱性是好 ((96h)) ，耐水性是好，表干时间是0.5 (h) ，品牌是SSM圣姗姆，液态类型是溶剂型，产地是厦门，储存期是12个月，外观是常规