

大批量供应钢丝吸引管|钢丝吸排管|大口径吸|泥沙水油固液

产品名称	大批量供应钢丝吸引管 钢丝吸排管 大口径吸 泥沙水油固液
公司名称	东营市源通橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:用于输送水,油类等液体 厂家(产地):山东东营
公司地址	广饶县稻庄镇段河一村(转型升级)
联系电话	0546-6507282 13361418888

产品详情

钢丝埋吸胶管、吸排管(根据需要可带有法兰接头)

规格

内径 id(mm)		加布层数layer of rubber i zed fabric	罗头长度(mm) tube fitting length		最大长度 max.(m)	
公称尺寸nomin al size	公差 tolerance		毫米 mm	公差 tolerance	米 meter	公差 tolerance
38	±1.2		2-10	75	±10	10

51	± 1.2	2-10	100	± 15	10	± 1.5%
64	± 1.5	2-10	100	± 15	10	
76	± 1.5	2-10	100	± 15	10	
89	± 1.5	2-10	125	± 20	10	
102	± 2.0	2-10	125	± 20	10	
127	± 2.0	2-10	150	± 20	10	
152	± 2.0	2-10	200	± 25	10	
203	± 2.0	2-10	200	± 25	10	
254	± 2.0	2-10	200	± 25	10	
305	± 3.0	2-10	250	± 30	10	
356	± 3.0	2-10	250	± 30	10	
408	± 3.0	2-10	250	± 30	10	
510	± 3.0	2-10	250	± 30	10	

1、喷砂胶管

：1.内胶：聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂，成品内胶颜色为黄色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。2.增强层：夹布喷砂胶管采用优质擦胶布作增强层，柔性好、承压能力强。3.用途：洗井洗排、河流吸砂等

2、输酸碱（稀）胶管：用于常温下吸引浓度在10%以下的稀酸碱溶液（硝酸除外）

3、吸水胶管：1、组成：吸排酸碱管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成。2、性能及用途：供农业排灌、工矿、土建、及水利工程等排吸常温水

4、输油胶管：1

．组成：吸油胶管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成，也可采用外铠装结构。2、性能及用途：供常温下抽吸汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油类运输。工作压力为0.5-1.2mpa

公司主营产品：空气管、水管、食品管、耐油胶管、耐酸碱胶管、耐热耐高温胶管、喷砂管、泥浆泵折叠管、泥浆管、蒸气管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、输送带、pe给水管、hdpe双壁波纹管等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作

本产品的材质是天然橡胶，用途是用于输送水，油类等液体，厂家(产地)是山东东营，公称内径是40--290（mm），壁厚是8-20（mm），长度是1-10（m），公称外径是51---305