

三正厂家直销BZA1-5/36-1矿用隔爆型控制按钮防爆单联双联三联

产品名称	三正厂家直销BZA1-5/36-1矿用隔爆型控制按钮 防爆单联双联三联
公司名称	三正集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三正 材质:灰铸铁
公司地址	淮南安成经济开发区
联系电话	0554-3636555 18055442008

产品详情

国家安全标志证号:bza1-5/36-1 矿用隔爆型控制按钮 mad140700

国家安全标志证号:bza1-5/36-2 矿用隔爆型控制按钮 mad140698

国家安全标志证号:bza1-5/36-2 矿用隔爆型控制按钮 mad140703

1、主要用途和适用范围

bza1-5/36系列矿用隔爆型控制按钮(以下简称按钮)适用于有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下，作为接入36v以下的控制线路中直接与接触器配合、对信号和电磁启动器等设备进行远程控制。（其中一钮、二钮用于单向启动、三钮可用于可逆启动的控制线路中）。也可用于有类似爆炸性危险气体的工厂。

2、规格和名称

序号	型号	名称
1	bza1-5/36-1	矿用隔爆型控制按钮
2	bza1-5/36-2	矿用隔爆型控制按钮
3	bza1-5/36-3	矿用隔爆型控制按钮

3使用范围及工作环境

a：海拔不超过2000m;

b:周围大气压力（86-110）kpa

c：环境温度-20 ~ +40 ；

d：空气相对湿度不大于98%（+25）；

e：具有甲烷爆炸性气体混合物及煤尘的煤矿井下；

f；在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方；

j：污染等级3级；

h:安装类别 级.

4、技术参数

序号	型号名称	额定电压	额定电流	外形尺寸	重量
1	bza1-5/36-1矿用隔爆型控制按钮	36v	5a	240x140x115	7.5kg
2	bza1-5/36-2矿用隔爆型控制按钮	36v	5a	240x165x115	10kg
3	bza1-5/36-3矿用隔爆型控制按钮	36v	5a	240x185x115	12.5kg

注：按钮工频耐压试验为1000v，历时1分钟，应无击穿或闪络现象.

5.工作原理：

煤矿用隔爆型控制按钮在出线嘴一端引出电线接通电源，由按钮元件的桥式触头动作，通过隔爆外壳的按钮杆来完成控制电器和信号作用。

6.产品结构：

本按钮主要由壳体、上盖、接线座、压紧螺母和出线嘴等组成。外壳材料为ht250灰铸铁，

本产品可直接安装在需要场所。

本产品的加工定制是是，品牌是三正，材质是灰铸铁，型号是BZA1-5/36-1，尺寸是240x140x115，重量是8KG，适用范围是适用于有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下