

# 本田抽水机 ( HONDA )

产品名称	本田抽水机 ( HONDA )
公司名称	上海辰硕通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 灌溉和排水的方式:喷灌设备 类型:水泵
公司地址	彭越浦路908号1幢1楼118室
联系电话	021-65600634 13701613732

## 产品详情

无论何时何地，honda高效能快速自注式wb系列水泵。都能以大流量、高水压、耐负荷的性能，带给你超值的成效。当你需要活动的水流时，你可以依靠honda wb系列水泵提供的卓越抽水性能，与及著名的honda四冲程ohv发动机强劲、经济、可靠的表现。

水泵wb20xh

水泵

进水/出水口径 50/50(mm)

扬程 17(m)

吸程 8 ( m )

流量 20 ( m3/h )

转速 3600(rpm)

连续工作时间 2小时30分钟

噪音水平(消音器侧) 85db(a)

发动机

总排气量 163(cm3)

缸径 × 冲程 68 × 45(mm)

额定功率 2.94/3600(kw/rpm)

最大扭矩 10.3/2500(n.m/rpm)

点火系统 晶体管磁石点火

输出轴旋转方向 逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量

火花塞 bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-u,w20epr-u(denso)

总长 458(mm)

总宽 385(mm)

总高 409(mm)

净重 22(kg)

水泵wb30xh

水泵

进水/出水口径 80mm/80mm

扬程 18m

吸程 8

流量 35

转速 3600

连续工作时间 2小时30分钟

噪音水平(消音器侧) 85

发动机

总排气量 163

缸径 × 冲程 68mm × 45mm

额定功率 2.94/3600

最大扭矩 10.3/2500

点火系统 晶体管磁石点火

输出轴旋转方向 逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量

火花塞 bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-u,w20epr-u(denso)

总长 512

总宽 385

总高 437

净重 27

本产品的加工定制是否，灌溉和排水的方式是喷灌设备，类型是水泵，适用领域是林业,畜牧、养殖业,农业，流量是35（m<sup>3</sup>/h），产品类型是全新，型号是WB20XH,WB30XH，品牌是HONDA/本田，扬程是18（m），转速是3600（r/min），配套电机功率是2.94（Kw），进/出水口直径是2（寸），排量是163（cc），外型尺寸是512×385×437（mm），油箱容量是9（L），售后服务是保修期一年