

ROOMY洛美陶柔砖仿欧式陶瓷砖T1303

产品名称	ROOMY洛美陶柔砖仿欧式陶瓷砖T1303
公司名称	上海洛美装潢材料有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:无釉砖 品牌:ROOMY洛美 系列:e石代
公司地址	上海市嘉定区曹联支路27号7幢
联系电话	021-62162521 15921435052

产品详情

roomy洛美陶柔砖、高档墙砖、柔性面砖、外墙陶瓷砖、重庆软瓷新一代产品、仿砖涂料

产品特性：

洛美陶柔砖以天然色砂为骨材，永久保持原有色泽；

洛美柔性面砖系统具有卓越的耐碱性、耐紫外线、耐雨水和极佳的柔韧力；

洛美陶柔砖涂膜具有不燃性，适合各种保温体系外装饰；

洛美柔性面砖系统配以超耐候防尘面漆，涂层有极佳的耐粘污性；

所需材料：

1、洛美陶柔砖专用勾缝底漆

以柔性有机粘合剂基料配以无机颜料根据设计要求定制专用勾缝底漆。与基底粘合牢固胶带揭不掉；有效封闭基底防止碱碱；无机颜料不变色不褪色；涂膜厚且具有柔性不开裂有效防止渗水等特点。

2、洛美陶柔砖专用柔性涂材

以柔性有机粘合剂和无机天然采砂聚合而成。丰富的天然色彩变化多端的表面质感仿于面砖而优于面砖；轻质的柔性涂材可充分贴合基材（保温材料）的柔性变形的特点，使涂材的伸张与收缩达到同步一致。

。

3、洛美耐沾污防尘面漆

长效的防水透明面漆使装饰面具有长久的保洁、防污染时效。

4、辅助材料：洛美专利造型连续纸膜（面砖纸模）或普通胶带

传统仿面砖用纸面胶带人工黏贴的办法，速度慢效率低，不适用于大规模的使用；人海战术质量不容易控制；造型单一无法满足个性化要求。洛美专利造型连续纸膜粘贴速度快，只需少量工人，质量易控制可满足大规模使用；按要求定做多种造型满足各种个性化需求。

施工工艺：批涂

1、不锈钢专用镘刀、塑料托板等

2、采用批涂工艺工具简单，施工人员易找(泥瓦工经简单培训后即可上岗)

标准施工方法：

施工过程	使用材料	重量比	用量??	涂装次数	工程间隔	备注
1 处理	基面应清理干净，保持平滑干燥					
2 专用勾缝底涂	勾缝底涂	100	0.25 ~ 0.35	1	24小时以上	
3 勾缝处理	依图分割定标，并按勾缝大小，用泡胶带粘贴处理或使用roomy®专用造型纸模					
4 中涂	柔性涂材	100	3 ~ 4.5	1	24小时以上	批涂
	清水	0 ~ 10				
5 勾缝处理	主材批涂后即将胶带除去，形成勾缝					
6 面涂	防尘面漆	100	0.15 ~ 0.25	1	24小时以上	滚涂
	清水	10 ~ 15				

用途：

住宅、公寓保温外装饰；

商店、写字楼、宾馆、饭店等保温外装饰；

学校、体育场馆、礼堂等公共设施的保温外装饰；

洛美陶柔砖与传统陶瓷砖、面砖、墙砖优劣对比：

1、洛美陶柔砖系统自重轻，它的重量大约只是普通面砖的七分之一，附着力强，能提高eps外保温系统的安全性；

2、洛美陶柔砖采用天然彩砂，永不退色，颜色多样且质感丰富；

- 3、洛美陶柔砖透气性好，水汽扩散出来，饰面层就不会鼓泡，脱落；
- 4、洛美陶柔砖具有足够的柔韧性，能适应保温系统基层变形量，抗开裂能力远高于瓷砖饰面；
- 5、洛美陶柔砖避免了普通质感效果大面积施工容易出现接痕、色差等施工问题；
- 6、洛美陶柔砖两遍施工杜绝了露底问题；
- 7、洛美陶柔砖配以超耐候防尘面漆，涂层有极佳的耐粘污性；
- 8、洛美陶柔砖的尺寸可以任意调整；避免了瓷砖的施工质量隐患。

施工现场

批涂工艺——施工便利，省时省力省人工，重庆市政工程旧房改造项目中全面应用

销售热线：15921435052技术咨询：13301855912

点击查看更多产品信息：洛美陶柔砖洛美岗石漆洛美真石漆 洛美专利造型纸膜 洛美岩片

本产品的产品类别是无釉砖，品牌是ROOMY洛美，系列是e石代，型号是T-1303，等级是一等品，产地是上海，图案是拼图，功能空间是商场，表面效果是亚光，特殊用途是防水，风格是欧式古典，标准是统一，密度是30（g/m³），吸水率是0.3（%），断裂模数是2000（Mpa），抗压强度是2000（Mpa），抗冻性是佳，抗热震性是佳，耐腐蚀性是佳，耐污染性是佳，保养方法是清水，进口地是上海，是否外贸是是，外贸类型是出口，色系是冷色系，规格是任意