

光纤槽道 纬诚

产品名称	光纤槽道 纬诚
公司名称	宁波纬诚网络通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纬诚 型号:CF-100-240-2000 规格:100-240mm
公司地址	浙江宁波高新区
联系电话	0574-87912020 18606690169

产品详情

cf100 系列pvc塑料光纤槽道是根据高标准机房建设要求，吸收国外产品的优点结合中国国情而开发的新产品，槽体及出纤口等其它配件采用优质abs塑料，整体性好，转角处有圆角保护，确保光纤过弯半径大于40mm；出纤口为abs塑料加工而成，带圆角保护，可在槽体任意移动，方便光纤在合适位置下纤。

产品规格：深度100mm，宽度120mm（5英寸）和深度100mm，宽度240mm（10英寸）供选择。

产品特点：

- 1、采用全圆弧设计，出纤口及各种三通、四通的转角过渡圆角r 40mm，确保光纤弯曲曲率半径r 40mm；
- 2、采用主、列槽道对光纤分别布放，走线规则有序；
- 3、主、列槽道均由阻燃塑料加工而成，小配件表面喷塑处理，美观整齐；
- 4、出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要

;

- 5、出纤口容量大中可选；
- 6、三通、四通提供光纤走线不同方向的分支接口；
- 7、光纤槽道可单独安装也可在走线架上固定；
- 8、槽道所有塑料件的燃烧性能：燃烧性能等级达到gb / t2048 1996~fv-0级；

光纤线槽常用型号：cf120、cf240，光纤槽道就是专门为布放软光纤而准备的走线槽。高度一般为100mm。其他尺寸大量求购情况下生产厂家可定制。一般是室内机房布线使用。

本产品的品牌是纬诚，型号是CF-100-240-2000，规格是100-240mm，材质是PVC光纤槽道，工艺是塑胶成型，适用范围是数据机房，厂房应用光纤槽道，光纤槽道的过弯半径是40mm，光纤槽道的宽度是120-240mm，光纤槽道的高度是100mm