

日本图技GL220 10通道便携式记录仪

产品名称	日本图技GL220 10通道便携式记录仪
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:温度记录仪 品牌:日本图技
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

搭载小型10ch 2gb存储器的真正数据记录器

midi logger gl220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。测定范围扩展至10ms取样（电压范围1ch输入时）。此外，内置存储器中搭载2gb大容量闪存，无需使用外部存储体提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产线现场，可1人1台进行使用，且价格十分便

性能概要

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪的介绍：midi logger

gl220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。日本图技 温湿度记录仪 gl220可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。根据客户要求提供多种高速电压测定，可测定范围扩展至10ms取样（电压范围1ch输入时）。此外，日本图技 温湿度记录仪 gl220内置存储器中搭载2gb大容量闪存，无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据收录。gl220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产线现场，可1人1台进行使用，且价格十分便宜。

绝缘10频道多功能输入日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪产品为小型规格，日本图技 温湿度记录仪 gl220采用各种输入信号以保证各频道间互不影响的全频道绝缘输入方式，无需为布线而费心。此外，输入信号支持电压/温度/湿度/脉冲/逻辑等多项功能。1台机器便可测定温度、湿度及电压等不同对象。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪支持高速10ms取样

取样速度	10ms	20ms	50ms	100ms	1s
可使用ch数	1	2	5	10	10
测定对象(*2)	电压				
	温度	-	-	-	

(*2) 湿度由电压0-1v缩放换算而得，取样速度与电压相同。外部取样功能使用外部取样功能，可与来自外部机器的信号实行同步数据收录。需配备选购产品中的逻辑报警缆线（b-513）。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪将pc与usb连接，可进行简单的数据传输

将2gb内置闪存&usb存储器作为外部存储媒体，长时间收录亦可放心测定日本图技 温湿度记录仪 gl220主机内置2gb闪存，即便切断电源也无需担心数据丢失。此外，外部存储媒体可使用usb存储器。即使在测定过程中，也可进行usb存储器的更换。在更换usb存储器期间，主机内部的缓存可支持5分钟左右的数据收录。

温湿度记录仪 gl220的记录时间一览（仅使用模拟10ch时）

收录间隔（取样速度）(*3)	10ms(*4)	50ms(*4)	100ms	200ms	500ms	1s
2gb内置闪存	约38日	约83日	约97日	约194日	约485日	约971日
512mb usb存储器(*5)	约9日	约21日	约24日	约49日	约124日	约248日

(*3) 上述数值为概算值。(*4)

可设定的ch存在限制。10ms时：1ch（仅限电压）、50ms时：5ch（仅限电压）(*5)

usb存储器请使用选购产品b-554、或无指纹认证等功能的标准产品。

搭载环形存储器功能内置存储器与usb存储器采用环形存储器功能，存储器中仅保存必要的最新数据。（on时，可收录存储器容量为空余容量的1/3以下。）支持3way电源支持ac、dc、蓄电池等3种电源。蓄电池组可供约6小时驱动。使用ac电源驱动时一旦停电，可自动切换为蓄电池驱动。且当蓄电池容量变少时，可自动停止测定，执行文件关闭操作，从而保护重要数据。(*6)

蓄电池组与dc驱动缆线均为选购产品。此外，蓄电池组的驱动时间因设定条件与使用状况而有所差异。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪具有4.3英寸宽屏液晶显示器、便于识别波形显示监控器采用明亮、鲜明，便于识别的4.3英寸宽屏彩色液晶显示器。除设定测定条件外，还可通过波形或数值对测定值进行确认

usb驱动模式可将gl220内置闪存用作pc外部记录媒体进行识别。只需在windows上进行拖&拽操作，即可轻松移动数据文件。

日本图技midi logger gl220 10通道温湿度记录仪的持术参数：	模拟频道数	标准	10个
	输入方式	最大可扩展数	不可扩
			扫描方式,

测定范围	电压 温度 0 to 100% 测温电阻	20, 50, 100, 热电偶：k 无
最高取样速度		10ms
外部输入输出	外部触发输入 逻辑输入 脉冲输入 报警输出	1个通道 1个通道 1个通道 1个通道
接口		usb
显示器		3.5英寸tft)
记忆体	内置闪存 外部记忆体	约3.5mb usb记忆体
pc软件		表准附件(
电源	交流供电 直流供电 电池供电	100 to 240 8.5 to 24 v 用2个电池

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是日本图技，型号是GL220，测量精度是0.1%，外形尺寸是194*117*42，重量是520g