

GRK常压人孔/不锈钢常压人孔 水平吊人孔 快装人孔&2

产品名称	GRK常压人孔/不锈钢常压人孔 水平吊人孔 快装人孔&2
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宗力 型号:GRK
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

产品详情

常压人孔介绍

grk系列常压人孔是最普通的人孔，相关产品有grk系列水平吊盖人孔和垂直吊盖人孔。grk系列常压人孔是安装于储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。禹轩生产的罐壁人孔主要有以下几个标准系列供您选型

中石化标准	grk型dn500 pn0.25 (96kg)	grk型dn600 pn0.25 (126kg)	标准I-1/22 dn600 pn0.25 (156kg)
机械部标准	jb580-79回转盖人孔	jb580-79回转盖人孔	jb580-79回转盖人孔
	dn500 pn0.6(pn1.0)	dn600 pn0.6(pn1.0)	dn600 pn0.6(pn1.0)
	jb582-79垂直吊盖人孔	jb582-79垂直吊盖人孔	jb582-79垂直吊盖人孔
	dn500 pn0.6 (pn1.0)	dn600 pn0.6 (pn1.0)	dn600 pn0.6 (pn1.0)
	jb583-79水平盖吊人孔	jb583-79水平盖吊人孔	jb583-79水平盖吊人孔
	dn500 pn0.6 (pn1.0)	dn600 pn0.6 (pn1.0)	dn600 pn0.6 (pn1.0)

常压人孔技术参数

规格	图号	重量 (kg/台)	安装尺寸 (毫米)		
			d	d	l
dn500	grk-500	86	500	645	320
dn600	grk-600	126	600	755	340

dn760	grk-750	334	750	980	345	
-------	---------	-----	-----	-----	-----	--

本产品的加工定制是是，品牌是宗力，型号是GRK，适用范围是蒸汽，结构形式是卧式，燃料耗量是20，适用燃料是20