

LTB6(CS17H)可调双金属片式疏水阀(图)

产品名称	LTB6(CS17H)可调双金属片式疏水阀(图)
公司名称	永嘉振祺阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振祺 型号:LTB6(CS17H) 材质:碳钢
公司地址	永嘉县江北街道浦东村
联系电话	0577-67332533 15888481213

产品详情

双金属片式疏水阀是热静力型疏水阀中结构最坚固的疏水阀。它的优点是：不怕水击，耐高压，体积小，重量轻，不怕冻，能自动排空气，任意位置都可安装；背压率大于 80%。该疏水阀适用于蒸汽管主管道、管网伴热、仪表伴热、生活采暖和允许存有高温凝结水的加热设备疏水，使用范围很广。

特点

可调整凝结水的排放温度，有效地利用凝结水的显热。阀前始终有凝结水，形成水封，无蒸汽泄漏。可任意角度安装，并随时可调整排水温度。抗水击，排气性能优良。球面关闭方式，使用寿命长

工作原理

双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件带动阀心进行开关阀门。当装置刚启动时，管道出现低温冷凝水，双金属片是平展的，阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，双金属片感温元件开始弯曲变形，并把阀心推向关闭位置。在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀完全关闭。阀前始终存有高温凝结水，无蒸汽泄漏，节能效果好。

型号规格外型尺寸表

产品型号	通径 (mm)	连接方式	工作压力范围(mpa)	最高允许温度()	阀体材料	外型尺寸			
						l	h1	h2	w
ltb6 (cs17h-16c)	15-25	螺纹	0.01-1.6	220	wbc a105	95	111	23	60
ltb6fcs47h-16c	15	法兰	0.01-1.6	220	wbc	150	111	23	60
	20				a105	160	111	23	60
	25					160	111	26	60
	32					210	118	27	61
	40					230	123	30	66
	50					230	123	30	66
(ltb6w)cs67h-16c	15	承插焊	0.01-1.6	220	wbc	95	106	35	58
	20				a105	95	106	35	58
	25					95	106	35	58
(tb11)cs17h-16c	15	螺纹	0.01-1.6	220	(tb11)cs17h-16c	95	106	35	58
	20					95	106	35	58
	25					95	106	35	58
(tb11f)cs47h-16c	15	法兰	0.01-1.6	220	wbc	150	111	23	60
	20				a105	160	111	23	60
	25					160	111	26	60
	32					210	118	27	61
	40					230	123	30	66
	50					230	123	30	66
ltb3cs17h-16c	15	螺纹	0.1-1.6	350	wbc	85	80	23	54
	20				a105	85	80	23	54
	25					85	80	23	54
ltb3fcs17h-16c	15	法兰	0.1-1.6	350	wbc	150	80	23	54
	20				a105	150	80	23	54
	25					160	80	23	54
ltb3wcs17h-16c	15	承插焊	0.1-1.6	350	wbc	85	80	23	54
	20				a105	85	80	23	54
	25					85	80	23	54
ltb5 cs67h-16c	15-25	螺纹	0.01-1.6	350	wbc a105	85	90	20	62
ltb5f	15-20	法兰	0.01-1.6	350	wbc	150	80	23	54

cs17h-16	25				a105	160				
(ltb5w)cs67h-16c	15-25	承插焊	0.01-1.6	350	wbc	85	80	23	54	
					a105					

排水量表

t 为排水温度与饱和凝结水温度之差，温度（ t ）增加，排量随之增加。

该阀出厂前疏水温度已调节在 95 左右，如需改变疏水温度或排量时，可打开防护帽，松开锁紧螺母，调节旋转螺钉。顺时针旋转阀芯前进，疏水量减少，疏水温度降低；逆时针旋转，阀芯后退，疏水量增大，疏水温度上升，调整后将锁紧螺母拧紧。

本产品的品牌是振祺，型号是LTB6(CS17H)，材质是碳钢，连接形式是螺纹，种类是双金属片，公称通径是DN15-DN50（mm），适用介质是高温凝结水，压力环境是1.6-2.5，工作温度是200