

ES8F钟形吊桶式蒸汽疏水阀/ CS45H-16C吊桶式法兰蒸汽疏水阀

产品名称	ES8F钟形吊桶式蒸汽疏水阀/ CS45H-16C吊桶式法兰蒸汽疏水阀
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯派莎克/台湾317/日本北泽/阀天/上海新纳科/河北晋光/河北远大/中国正茂/上海开维喜/上海永秀 型号:ES8F,ES5F (CS45H-16C) 材质:碳钢,不锈钢,铸钢
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

倒吊桶疏水阀概述：

cs45h倒吊桶疏水阀用于蒸汽主管、医院消毒器、浓缩装置、圆筒式干燥机、热风式干燥机、硫化机、热交换器、分汽缸、蒸馏器等。超小型、重量轻的es5型倒吊桶疏水阀最适用于染声机、洗涤机器、空调机等。全不锈钢esu5型倒吊桶疏水阀专为医院用汽设备、食品工业制造。

【倒吊桶疏水阀sccv关闭方式】

sccv关闭系统是自动定心，自动关闭系统(selfclosingandcente-ringvalvesystem)的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。

【倒吊桶疏水阀主要外型及连接尺寸】

倒吊桶疏水阀型号	公称通径dn(mm)	连接方式	使用压力范围 (mpa)	阀体材质	最高允许温度
es5(cs15h-3.7.11.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6	zg1cr18ni9ti	350
esh5(cs15h-3.7.11.16p)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 2 1	zg1cr18ni9ti	350
esh5f(cs45h-3.7.11.16p)	152025	法兰flange	0.01-0.3 · 0.7 · 1.1 · 1.6 · 2 1	wcb	350

es8b(cs15h-5.8.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8n(cs15h-5.8.16)	152025	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8bf(cs45h-5.8.16)	152025	法兰flange	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es8nf(cs45h-5.8.16)	152025	法兰flange	0.01-0.5 · 0.8 · 1.6	wcb	220
es10(cs15h-8.8.16)	20-40	内螺纹zg1/2"-1"	0.01-0.8 · 1.2 · 1.6	wcb	220
es10f(cs45h-8.12.16)	15-2532-50	法兰flange	0.01-0.8 · 1.2 · 1.6	wcb	220
es12n(cs45h-16)	15-2532-50	法兰flange	0.01-1.6	wcb	200

联系电话：020-28637050/ 28637040 /13611465050 /15820201790 /13500028121 传真：020-28637040

邮箱：gzgsfm@163.com 业务qq：247775842 联系人：洪生

本产品的品牌是斯派莎克/台湾317/日本北泽/阔天/上海新纳科/河北晋光/河北远大/中国正茂/上海开维喜/上海永秀，型号是ES8F,ES5F（CS45H-16C），材质是碳钢,不锈钢,铸钢，连接形式是法兰，种类是蒸汽压力式，公称通径是DN15~100（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标/美标/日标/德标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是配件，形态是旋塞式，类型(通道位置)是二通式