

# 节能器厂家直销/中旺40型节能燃气设备/厨房设备豆制品蒸汽机

产品名称	节能器厂家直销/中旺40型节能燃气设备/厨房设备豆制品蒸汽机
公司名称	东莞市中旺节能燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZW-J40 用途类别:其他燃气设备 功率:42kw
公司地址	东莞市寮步镇缪边工业管理区沿河东路三巷13号
联系电话	86-076982897575/86005521 13825702538

## 产品详情

在全国，很多小老板在菜市场租用一个档口加工豆制品，采取看得见的现做现卖方式，受到消费者的欢迎。因为客户能很直观的看到豆制品加工过程及店内的环境卫生状况，这样一来顾客放心，消费者看不到的好处是避免了豆制品在运输途中二次污染。谈起加工成本，小老板们很有心得，自从采用晋发节能蒸汽机后成本比原来使用柴油锅炉，柴火锅炉，节约了50%。环境卫生同时也得到了很大的改观。我们的客户通过使用一年后，总结出比较精准的数据，每斤黄豆的加工成本由原来的0.6元降到了0.22元，每天做300斤黄豆可以节约80元左右，一个月的收入就增加了2400元左右，经济效益可观。

加工定制：	是	类型：	节能蒸汽发生器
出口压力：	常压	燃烧方式：	室燃炉
循环方式：	直流锅炉	燃料耗量：	3kg/h
蒸汽产量：	50kg/h	用途：	产生热源
最高温度：	105	尺寸：490*460*950	mm
工作电压：	220v	结构形式：	立式

外观：全不锈钢490\*460\*950mm燃料种类：天然气、液化石油气、人工煤气等等可燃气体。燃气额定压力：2800pa 热效率：95%以上 节能率：50%以上 安装方式：可壁挂节省空间 输出产品：适用于各类客户提供开水热水蒸汽。

特点：1、高效、节能由于本产品采用的是全自动控制操作，通电开机最多5分钟就产生强大的蒸汽，关机后蒸汽立即停止，大大节约了传统锅炉的预烧时间和停机后的开水浪费。使经营单位降低了经营成本，提高了经济效益。2、智能控制，使用方便简单易用,电子脉冲点火，一键式开关机,本机即能在短时

间内产生大量连续的蒸汽，冷水状态下2-5分钟即可上蒸汽，热水状态下5秒内即可上蒸汽。缩短了工作时间，提高了工作效率。3、安全、可靠采用多项安全保护装置，保证设备和操作人员的安全。本机安全保护装置如下：意外熄火保护装置；防干烧保护装置；水压过压保护装置；风机故障保护装置4、环保本产品风机只有120w，而且采取的是抽风助燃式，噪音特低、节约电能。燃烧时co的排放量仅为0.0029%，低于国家标准69倍（国标0.2%）。5、安装简单，维护方便，操作简易。本产品安装时只需在墙壁上安上两颗膨胀螺丝，然后接上水、电、气、蒸汽管即可。开关机均只需按一下电源开关，安装、操作十分简单。

## 技术参数表

产品型号	zw-j40型	zw-j50型	zw-j60型	zw-j80型
外形尺寸	490*460*950	550*460*950	550*460*950	630*460*950
蒸气量	50kg/h	60kg/h	80kg/h	100kg/h
耗气量	天然气	3立方/h	4立方/h	5立方/h
	液化气	2kg/h	3kg/h	4kg/h
水容量	25kg	35kg	45kg	50kg
设备毛重	50kg	60kg	65kg	75kg
点火方式	二级脉冲	二级脉冲	二级脉冲	二级脉冲
排气方式	尾气强排	尾气强排	尾气强排	尾气强排
co排放量	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
热能利用率	> 90%以上	> 90%以上	> 90%以上	> 90%以上
额定电源	220v	220v	220v	220v
适用水压	常压	常压	常压	常压
上汽时间	180秒	180秒	180秒	180秒
额定工作压力	低压	低压	低压	低压
蒸汽温度	115 ± 5	115 ± 5	115 ± 5	115 ± 5
排烟口温度	80	80	80	80
热负荷	42kw	51kw	56kw	65kw
燃气压力	2800pa	2800pa	2800pa	2800pa
风机功率	120w	120w	120w	120w
燃气类	液化石油气、天然气、人工煤气			
安全装置	超温、超压、断水、断气自动保护			

## \*设备配置说明

对于酒店，酒楼等餐饮用户，安装本机与蒸柜，蒸炉配套如下表：

蒸汽机规格 (mm)	蒸柜体积 (立方)	配套中旺蒸汽机型号
490 × 460 × 950	0.7	zw-j40型
550 × 460 × 950	1.0	zw-j50型
550 × 460 × 950	1.2	zw-j60型
630*460*950	1.5	zw-j80型

本产品的型号是ZW-J40，用途类别是其他燃气设备，功率是42kw，最高温度是105度