

475再生料黑色光泽度好耐冲8个点环保不超重密度1.056

产品名称	475再生料黑色光泽度好耐冲8个点环保不超重密度1.056
公司名称	东莞市鹏亿塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:黑色 级别:特级 形态:颗粒
公司地址	樟木头镇塑胶市场一期Z栋08A
联系电话	15818396818 15989688588

产品详情

本公司pp抽粒厂位于汕头贵屿，工厂专业生产聚丙烯挤出级pp黑色、白色、蓝色、透明等各色再生塑胶颗粒料，月供量200吨以上，耐冲级，韧性好，质量稳定，可用于生产手柄、箱包配件、化工桶、垃圾桶、塑料托盘、周转箱、片材、板材、胶筐、中空板注塑等用途；价格实惠，也可根据您不同产品要求来样订做；公司秉承“质量第一，信誉第一，价格合理”的经营理念，坚持以客户的要求与发展为己任，争取与客户互惠互利，共创美好未来！

联系人；王湘雨 电话；13662978697

物性表					
数据提供企业[鹏亿塑胶原料有限公司] 数据修正企业[暂无!]					
性能项目		测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		astm d638/iso 527	35	kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	断裂伸长率		astm d638/iso 527	350	%
	拉伸模量		astm d638/iso 527	14500	kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527	350	%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527	350	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		astm d790/iso 178	15000	kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	弯曲强度		astm d790/iso 178		kg/cm ² (mpa)[lb/in ²]
	洛氏硬度		astm d785	105	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i

					n	
izod 缺口冲击强度	1/4" 23	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
	1/4" -30	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
	1/8" 23	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
	1/8" -30	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in	
	charpy)冲击强度	23 (缺口)	astm d256/iso 179	5		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		-30 (缺口)	astm d256/iso 179	2		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		23 (无缺口)	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
		-30 (无缺口)	astm d256/iso 179			kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in
物性性能	比重 (密度)		astm d792/iso 1183	0.9		
	成型收缩率		astm d955	1.2	%	
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	astm d1238/iso 1133	3		g/10min
		220 /10kg	astm d1238/iso 1133			g/10min
	吸水率 23 /24h		astm d570/iso 62	0.02		%
热性能	热变形温度	退火	astm d648/iso 75		()	
		未退火	astm d648/iso 75		()	
	维卡软化点		astm d1525/iso r306		()	
	熔点		-		()	
	燃烧性 (率)		ul94			
	线性膨胀系数		astm d696/iso 11359			mm/mm.
加工条件	干燥条件					
	加工温度	射嘴				
		料筒前段				
		料筒中段				
		料筒后段				
	熔体温度					
	模具温度					
	压力	注塑压力				mpa
保压压力					mpa	
背压					mpa	
螺杆转速					rpm	
其他	备注					

	颜色	
	特性	
	用途	

本产品的颜色是黑色，级别是特级，形态是颗粒