

PS再生料 透明PS料 便宜 比亚克力好用

产品名称	PS再生料 透明PS料 便宜 比亚克力好用
公司名称	东莞市樟木头丰业塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	颜色:透明 级别:特级 形态:颗粒
公司地址	广东 东莞市 樟木头镇百果洞社区南区17巷12号
联系电话	076913509016080 18122924168

产品详情

ps特性和应用特性

1. gpps特性

gpps为无色、无臭、无味而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性、电性能好、制品透明、加工容易。

gpps可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。可耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。

gpps主要缺点是质脆易裂、冲击强度低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性差，易燃。燃烧时发黑，且有特殊臭味。

ps的应用

1、通用级聚苯乙烯，可用于日用品、电气、仪表外壳、玩具、灯具、家用电器、文具、化妆品容器、室内外装饰品、果盘、光学零件（如三棱镜、透镜）透镜窗镜和模塑、车灯、电讯配件，电频电容器薄膜，高频绝缘材料、电视机等集装箱、波导管，化工容器等。悬浮聚合树脂可制成不同密度的泡沫塑料，用作绝热、隔音、防震、漂浮、包装材料，软木代用品，预发泡体可作水过滤介质及制备轻质混凝土，低发泡塑料可制成合成木材做家具等。

2、高抗冲击级聚苯乙烯high impact polystyrene (hips) 可注塑或挤塑成各种制品，适合家电产品外壳，电器用品、仪器仪表配件、冰箱内衬、板材、电视机、收录机、电话机壳体、文教用品、玩具、包装容器、日用品、家具、餐具、托盘、餐具、结构泡沫制品等。

原料描述部分

外观颜色 高透明颗粒

规格级别 其它 注塑 发泡

该料用途

特别适用于掺混改性生产鞋底tpr、tpe，也可以生产为透明容器，调色透明产品。

备注说明 其外观为无色透明颗粒，采用特殊配方生产，具有超高流动性，与sbs等弹性体具有良好的相融特性，可改善sbs等的硬度、耐磨性。

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	astm d-1238	18.0	g/10min
	熔体流动速率	astm d-1238	18.0	g/10min
物理性能	雾度	astm d-1003	0.3	%
	清洁度	gb 12671	0	颗/100克
机械性能	挠曲强度	astm d-790	80.0	mpa
	挠曲强度	astm d-790	80.0	mpa
	悬臂梁冲击强度	astm d-256	19.0	j/m
	悬臂梁冲击强度	astm d-256	19.0	j/m
热性能	维卡软化点	astm d-1525	88.0	
	维卡软化点	astm d-1525	88.0	
其它性能	清洁度	gb 12671	0	颗/100克
	雾度	astm d-1003	0.3	%

本产品的颜色是透明，级别是特级，形态是颗粒，规格级别是注塑发泡透明级，该料用途是特别适用于掺混改性生产鞋底TPR、TPE，也可以生产为透明容器，调色透明产品。，备注说明是其外观为无色透明颗粒，采用特殊配方生产，具有超高流动性，与SBS等弹性体具有良好的相融特性，可改善S