

专业生产批发单相调压器 接触式小型调压器TDGC2J-5KVA

产品名称	专业生产批发单相调压器 接触式小型调压器TDGC2J-5KVA
公司名称	上海西鲁电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220/0-250 电源相数:单相 额定功率:5KVA
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号19幢167室
联系电话	86 021 59117519 18818006923

产品详情

西鲁产品图片：

西鲁产品特点：

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等), 科学实验, 公用设备、家用电器中, 以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的, 是一种理想的交流调压电器。

西鲁产品使用环境：

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等), 科学实验, 公用设备、家用电器中, 以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的, 是一种理想的交流调压电器。

1.周围温度为-5 ~+40 ; 2.海拔高度不超过2000米; 3.周围空气最大相对湿度90% (温度为+25 时); 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波; 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质; 6.无严重的振动和颠簸;

西鲁产品安装维护：

- 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压;
- 2、调压器必须良好接地, 以保证安全;

- 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；
- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；
- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃。

西鲁联系方式：

电 话：021-59117579

传 真：021-54791021

手 机：13166006663

公司网站：www.xiluchina.com

西鲁售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、设备质量保证期为一年。
- 3、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通全国免费24小时服务热线电话400-888-6161接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

西鲁订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、调压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、调压器的初级电压和次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；

4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注意：调压器按最高电压算电流

西鲁产品尺寸：（仅供参考）

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台		
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	6		
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	4		
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	2		
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	1		
		5	350×380×270	390×420×310	26	1		
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	1		
		10	350×430×430	430×480×510	54	1		
		15	350×430×590	430×480×670	80	1		
		20	350×430×590	430×480×670	83	1		
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	1		
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	1		
		单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	4
				0.5	140×130×130	320×280×310	4	4
				1	200×180×180	430×240×440	6.5	4
2	200×180×200			430×240×440	9	4		
3	220×180×200			480×280×260	11	2		
5	310×240×240			310×280×300	16	1		
10	310×240×410			330×280×500	36	1		
15	310×240×560			330×280×660	48	1		
20	310×240×770			330×280×800	56	1		
30	310×240×1500			390×340×1600	105	1		
三相	tsgc2j			3	170×210×520	250×260×580	21	1
		6	210×250×520	290×300×580	31	1		
		9	240×270×520	320×300×580	42	1		
		12	350×400×590	430×430×670	73	1		
		15	350×400×590	430×430×670	79	1		
		20	350×400×590	450×470×1170	81	1		
		30	350×430×1100	450×470×1170	765	1		
		40	350×430×1100	450×470×1170	170	1		
		45	350×430×1100	450×470×1170	175	1		
		50	350×430×1100	450×470×1170	180	1		
		三相	tsgc2	0.6	150×120×330	320×220×420	17	2
				1.5	170×130×340	370×290×420	20	2
				3	270×170×420	340×240×500	20	1
				6	260×210×460	320×270×520	28	1
9	280×210×480			330×270×520	35	1		
15	320×240×570			360×300×650	48	1		
30	330×340×1500			390×34×1600	105	1		

本产品的电压比是220/0-250，电源相数是单相，额定功率是5KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是50-60HZ，品牌是西鲁，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TDGC2J-5KVA