

SL20-05B扁平式印刷线路板焊接式电源变压器

产品名称	SL20-05B扁平式印刷线路板焊接式电源变压器
公司名称	深圳市新创四方电子有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:单相 额定功率:20 防潮方式:灌封式
公司地址	深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都16G (仅限办公)
联系电话	83030474 13728636711

产品详情

“银天使”sl20型扁平式印刷线路板焊接式电源变压器

一、特点：

1. 全封闭式印刷线路板直接焊接安装，外形美观；
2. 安装高度小，结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高；
3. 使用方便，同一只变压器只要改变一下连接方式即可得到不同的输入输出组合。
4. 内置温度保护器，使用更安全。

二、使用环境条件：

1. 环境温度：-25 ~ +70 ；
2. 相对湿度：温度为40 时不大于90%；
3. 大气压力：860 ~ 1060mbar (约为650 ~ 800mmhg)

三、绝缘耐热等级：f级 (155)

四、安全特性：

1. 绝缘电阻：常态时大于1000m ；
2. 抗电强度：可承受工频3750v/1分钟；
3. 抗电冲击：可承受脉冲6kv/50 μ s连续20次冲击；
4. 阻燃性：符合ul94-vo级；

五、安全认证：ce、ul

六、额定功率：20va

七、额定电压：

1. 标准系列

初级：2 × 110v ± 15%-20% 50hz/60hz

次级：2 × 6v, 2 × 7.5v, 2 × 9v, 2 × 12v, 2 × 15v, 2 × 18v, 2 × 21v, 2 × 24v, 2 × 27v

2. 非标系列：可按用户要求定制。

八、sl20型标准产品通用技术参数：

类别	输出功率	空载电流	空载损耗	电压调整率	温升	重量 (g)	长 × 宽 × 高 (mm) 3
sl20	20va	50 ma	0.85w	18%	35	420	68 × 55 × 31

九、sl20型标准产品外形图、安装尺寸及详细技术参数

型号	初级电压	次级电压 (v2)		次级电流 (i2) (ma)	次级引脚	等效电阻 (Ω)
		空载电压	满载电压			
sl20-01	2 × 110v ± 15% 50 hz/60hz 引脚 1-4/9-6	2 × 7.3v	2 × 6v	1666ma	19-17	2 × 0.9
sl20-01b		2 × 9v	2 × 7.5v	1333ma	12-14	2 × 1.1
sl20-02		2 × 10.8v	2 × 9v	1111ma		2 × 2
sl20-03		2 × 14.7v	2 × 12v	833ma		2 × 3.6
sl20-04		2 × 18.2v	2 × 15v	666ma		2 × 5.3
sl20-05		2 × 22.2v	2 × 18v	555ma		2 × 8.1
sl20-05b		2 × 25.6v	2 × 21v	476ma		2 × 10.5
sl20-06		2 × 29v	2 × 24v	417ma		2 × 12
sl20-06b		2 × 33v	2 × 27v	370ma		2 × 16

十、sl20型标准产品输入输出绕组连接方式图

本产品的电源相数是单相，额定功率是20，防潮方式是灌封式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是国产，绕组形式是自耦，铁心形状是E型，型号是SL20-05B，加工定制是是，应用范围是电源