

压力表三通阀 J19W-160P-64P-16P

产品名称	压力表三通阀 J19W-160P-64P-16P
公司名称	永嘉县环一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HY 型号:J19W-160P
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 21827887 13588905295

产品详情

以上所标价格仅方便于网购作用，不做为报价参考，如需要价格还请与我们联系沟通为准，谢谢新老客户理解和信任。

压力表三通阀j19w简介：

本阀门 (<http://www.hyfamen.com>)的结构特征: 锥面或球面密封；连接形式: 内螺纹连接(npt,g,rc,rp...)；公称压力: 10000psi；适用工作温度: -29 ~ +538 ；制造标准按gb/t12224-2005 jb/t7747-1995执行，阀门检验与试验按gb/t13927-1992检测。j19w压力表三通阀适用与水、油、气等非腐蚀性或硝酸、醋酸等腐蚀性介质，产品质量可靠。

压力表三通阀j19w尺寸表：

型号no.	公称通径dn	m1	m2	l	h	h1	d0
j19w/h-1	dn5	g1/2	m20x1.5	70	93	68	ø 63

压力表三通阀j19w材质表：

序号	零件名称	材质
1	排气手轮	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
2	带帽螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
3	阀杆	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
4	阀体	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
5	阀盖垫片	紫铜 ptfe rtfe
6	阀盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
7	填料垫	ptfe 柔性石墨 金属盘根
8	填料	ptfe 柔性石墨
9	填料压盖	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

10	锁紧螺母	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
11	阀杆	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l
12	手轮	20# a105 ss304 ss304l ss316 ss316l

以上阀门资料仅供参考，具体还请与我们公司联系，还望用户谅解。我们真心期待与你合作，希望能合作双赢。

本产品的加工定制是是，品牌是HY，型号是J19W-160P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是M20/1.5（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是阀杆，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水，规格是M20/1.5，三通仪表阀是压力表用