

UHS石英玻璃管液位计 SIC

产品名称	UHS石英玻璃管液位计 SIC
公司名称	珠海斯迈尔机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SIC 型号:UHS
公司地址	珠海市香洲翠仙街18号18栋2单元103房
联系电话	86-7566307736 13411392288

产品详情

概述 uhs彩色石英玻璃管液位计是采用高纯度石英管（99.99% SiO_2 ）生产制造的现场显示液位计，该仪表显示清晰，密封性能好，耐高温、高压、防粘稠，寿命长、冲洗、维护方便，广泛用于石油、化工、电力、冶金等行业中各种容器及锅炉的液位指示。

结构原理 uhs列彩色石英玻璃管液位计通过上下连接法兰与容器构成连通器，可以直接观察到容器内介质液位的实际高度。该产品采用了自然光在液体中折射的光学原理，测量时，使液相显示绿色，气相显示红色，由于液、气相显示反差很大，所以指示鲜明清晰。

主要技术参数 测量范围I：300 ~ 1700mm

工作压力：0.6 ~ 10.0mpa 工作温度：-50 ~ 450 连接法兰：dn20、dn25或其它 法兰标准：hg20592 ~ 20635-97其它法兰标准请用户注明 材质：碳钢、不锈钢 伴热蒸汽夹套：接头g1/2，工作压力1.0mpa 球封压力：0.2mpa

型号构成

uhs	玻璃板液位计
	代码 显示方式
	—1 透光石英管
	—2 彩色石英管
	代码 材质
	c 碳钢
	p 不锈钢
	代码 工作压力
	1 1.6mpa
	2 2.5mpa
	3 4.0 mpa
	4 6.3 mpa

5	10.0mpa		
	代码	温度	
	p	200	
	h	450	
	代码	附加功能	
	w	无伴热	
	b	伴热型	
		量程mm	

外形结构

安装、使用、维护

安装液位计属精密仪表，运输、搬运、开箱及安装时都要小心轻放，不得撞击、敲打，防止玻璃管破碎。液位计出厂时按1.5倍 p_n 试压，用户不得擅自拆卸玻璃管。

使用 液位计上下阀门的法兰与容器上、下引出管的法兰安装连接好后，先慢慢开启上下阀门，使液体冲刷内壁。如有显示不清晰现象，待压力稳定后即能清晰。如容器内液体为高温时，应事先将玻璃管进行预热半小时后方可投入运行，以免玻璃管突然受高温而破裂。

维护 液位计经长期使用后，需定期进行冲洗排污，可先关闭上下阀门，然后开启排污阀，将管内液体排空后关闭，再微开下阀让液体充入表体后关闭，最后，微开上阀，打开排污阀，反复冲净为止，如选用针型阀门在正常运行时，阀杆退出转数不得少于4转，当玻璃管损坏时，保证钢球能自动密封。

订货须知 玻璃管液位计产品名称与型号

玻璃管液位计公称压力、公称通径、法兰标准

玻璃管液位计阀体材质

玻璃管液位计工作介质

玻璃管液位计介质温度

其余事项，敬请联系我公司销售人员

本产品的加工定制是是，品牌是SIC，型号是UHS，类型是反射式玻璃板液位计，测量范围是300 ~ 1700m
m，材质是不锈钢，工作温度是-50 ~ 450（ ），工作压力是0.6 ~ 10.0MPa（ Mpa）