

# 玻璃管液位计,彩色石英管液位计,板式液位计,锅炉水位计

产品名称	玻璃管液位计,彩色石英管液位计,板式液位计,锅炉水位计
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:本厂部-安徽春辉集团 型号:玻璃管液位计,彩色石英管液位计,板式液位计,锅炉水位计
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

## 产品详情

玻璃管液位计彩色石英管液位计和板式液位计以及锅炉水位计多重优点于一身的新型的液位计。（克服了原玻璃管液位计怕碎、不坚固、不安圈、不耐压、显示不清楚、使用温度低的弱点）它在一定程度上能替代高温玻璃板液位计和高压、小比重磁翻柱液位计和无盲区液位计，且比同样特性的液位计价格低廉。成为新世纪的市场关注热点。

特点：直读式仪表，读数精确可靠。结构简单，维修方便。集ug、ub和uns（ugs）多重优点。价格低廉。

主要技术指标：

测量范围：（安装中心距）：350、440、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000

被测介质工作压力：1.6（玻璃管），2.5，4.0，6.3mpa（石英管）被测介质工作温度：-10 ~ +450

材质：碳钢、不锈钢 伴热蒸汽压力：0.6mpa 蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹

结构原理：仪表上下阀门均装有连接法兰，法兰接头与被测容器焊接在一起而构成连通器，从而在玻璃管上可直接显示容器内介质液位的高度。仪表上下阀门内均装有安全钢球，当玻璃管因意外事故断裂时，钢球能在容器工作压力的作用下阻塞通道，这样阀门便自动密封，以防止容器内介质继续外流。仪表下端装有排污阀，供取样、检修、冲洗或排放残液用。中心距l和标尺刻度h关系

l (mm)	350	440	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
h (mm)	160	250	310	410	610	810	1010	1210	1510	1810

使用须知：为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2mpa。

在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。

订货须知：订货时请提供下列数据：型号规格 测量范围（中心距l） 工作压力 工作温度 材质要求

手机：13470706888

本产品的加工定制是是，品牌是本厂部-安徽春辉集团，型号是玻璃管液位计,彩色石英管液位计,板式液位计,锅炉水位计，类型是防霜式玻璃板液位计，材质是碳钢、不锈钢，工作温度是100（ ），工作压力是0.6MPa（ Mpa ），玻璃管液位计,彩色石英管是玻璃管液位计,彩色石英管液位计,板式液位计,锅炉水位计，测量范围是）：350、440、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000