

锅炉平板水位计X49H-25型

产品名称	锅炉平板水位计X49H-25型
公司名称	东莞市莞城众力阀门水暖经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:江苏泰港 型号:X49H-25
公司地址	广东东莞市莞城新苑南街31号
联系电话	86 0769 23380455

产品详情

一、概述

b49h型锅炉双色水位计是我厂生产双色水位计的系列产品。该产品设计合理新颖，技术性能温度，液面显示清晰，水汽界面分明，具有结构

简单，重量轻，使用维修方便等优点。b49h型锅炉水位计是在电光源照明下，液位显示水红汽绿，它能随着液汽的变化而自动连续显示，

是见识锅炉及各种液体密封容器内液体运行的可靠仪表。

二、结构及特点

本产品由气阀、水阀、中间表体和排污阀四大部分组成。中间表体是通过汽、水阀与锅炉或各种液体密封容器连通而显示液面界位。中间表

体的显示部位是运用光学原理而呈现双色。

三、主要技术参数

工作压力 (mpa) 1.6-4.0

工作温度 () 260

安装中心距 (mm) 250 300 330 350 440

公称通径 (dn) 25

四、使用及维修

水位计安装后，应先预热20-30分钟，待玻璃板有一定温度后，方能打开两端阀门进水或其它介质。在使用过程中要经常排污，避免污蚀阻塞通道，出现假水位现象，更换玻璃板时，应清除密封面上的杂物。

五、常见故障及处理方法

常见故障	原因	处理方法
阀门连接	阀门与主体密封连接不良	适度旋紧螺帽或加密封石墨圈
部位泄漏	旋塞石墨衬套被磨损	旋紧螺母或更换新衬套
主体密封	密封压垫汽蚀或密封面有杂物	清除杂物更换新压垫
面泄漏	紧固件松动	适度调紧
显示色标	红绿界线不清	因积垢，应排污几次或刷洗 要求关系汽水阀门按图刷洗几次

本产品的加工定制是否，品牌是江苏泰港，型号是X49H-25，类型是法兰连接，测量范围是300-440，材质是碳钢，工作温度是200（ ），工作压力是2.5（ Mpa）