

气动流量控制阀节流阀ASC-06/08/10/15（1/2/3/4分）

产品名称	气动流量控制阀节流阀ASC-06/08/10/15（1/2/3/4分）
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	品牌:AIRFAC 型号:ASC 材质:铝
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

- 1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。
- 2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

asc系列节流阀为单向节流结构，用来调节流过的空气流量以改变气缸或其它执行元件的运动速度。

适用范围：空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要。

产品规格

产品分类	产品名称	规格	型号	单位	工作范围
气动配件	单向节流阀	g1/8"	asc-06	个	0.05-0.95m max:1.0mp -5~60
		g1/4"	asc-08	个	
		g3/8"	asc-10	个	
		g1/2"	asc-15	个	

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

单向型流量控制阀，在气路中调节压缩空气的流量，气源正向流动时节流，反向流动时不发生节流，以改变气缸等执行元件的单向运动速度。

使用注意事项

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2
rc1/4	7-10	rc3/4

本产品的品牌是AIRFAC，型号是ASC，材质是铝，形态是硬质密封，连接形式是螺纹，驱动方式是气动，流动方向是单向，零部件及配件是配件，外形是中型，标准是国标，压力环境是低压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是空气，规格是ASC-06,ASC-08,ASC-10,ASC-15