

# 价格低廉DN15太阳能电磁阀 热水电磁阀 一卡通电磁阀（慧通）

产品名称	价格低廉DN15太阳能电磁阀 热水电磁阀 一卡通电磁阀（慧通）
公司名称	乐清市慧通阀业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 公称通径:DN15 ( mm ) 品牌:慧通
公司地址	乐清市象阳镇谊山工业区
联系电话	86 0577 62821672 13736378500

## 产品详情

- 一：电磁阀安装说明：1、安装前先冲洗管道，将杂质冲洗干净。2、若是水塔供水，请选择与水压相适配电磁阀。以免电磁阀不能上水或流量过小。3、检查电磁阀标识电压是否与控制电源输出电压一致，检查过滤网是否完整、阀体各部位是否无破损。水流方向与电磁阀箭头标识方向一致。4、电磁阀应安装在室内易维修及避免造成其它连带损失的区域，注意防冻、防晒，以防阀体冻裂老化，缩短使用寿命。安装时线圈朝上。5、禁止用扳手等工具作用于线圈及塑料部位，电磁阀两端接口管道应保持在同一直线上，切勿两接口上下错位时强行安装，以保证电磁阀在安装时不受损坏，应保证安装好的电磁阀不受管道错位扭力作用。6、安装好后，通电检测。7、出现电磁阀不良品，用不干胶贴好故障标签，并标明地点、时间、故障现象、处理人等要素，以便厂家品质甄别及改善。8、如出现非正常安装、使用所造成故障及损失、不属于厂家三包范围。

## 二、电磁阀参数：

产品型号	fcd-6t
动作方式	先导式
型式	常闭式
工作压力	有压阀0.02mpa-0.8mpa、无压阀0.003 mpa-0.5 mpa
连接方式	4分外牙
适用介质	水
阀体材质	铜阀体
介质温度	0-100
环境温度	0-40
额定电压	dc12v
电源范围	-10% +10%
绝缘电阻	dc500v兆欧表历时1min后绝缘电阻应100m

水密性能	静水压0.02mpa，泄漏量0.1ml/min 静水压0.03 0.8mpa，泄漏量0ml/min
耐水压	静水压1.2mpa，历时5min，无破裂、变形、外部漏；
可靠性	0.01 0.02mpa，通、断各10s持续1h，单向止回阀不直通，无卡死等；
流量特性	压力0.02mpa流量3l/min压力0.1mpa流量8l/min压力0.3mpa流量13l/min压力0.8mpa流
层间绝缘	高压脉冲2s后应正常；
连续通电	通电12h，不通水，阀体不变形，线圈不烧坏
耐电压	导电部分与外露非带电金属部分之间应能承受,ac1500v，50hz，历时1min无闪络，不击穿； v，50hz，历时1s，无闪络，不击穿；
止回功能	内置止回
过滤功能	外置过滤网
线圈与阀体的角度	180°
电源连接方式	螺丝固定接线式

本产品的加工定制是是，公称通径是DN15（mm），品牌是慧通，型号是FCD-6T常闭，材质是黄铜，连接形式是外螺纹，用途是流量控制，驱动方式是电磁，零部件及配件是线圈，标准是国标，外形是微型，压力环境是常压，工作温度是高温，类型(通道位置)是先导式，适用介质是水，形态是隔膜式，规格是DC9V,DC12V,DC24V,220V