

# 比例溢流阀EBG-03-H 液压配件 比例阀 比例压力阀 atos比例溢流阀

产品名称	比例溢流阀EBG-03-H 液压配件 比例阀 比例压力阀 atos比例溢流阀
公司名称	中山市小榄镇君明液压设备配件销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:比例阀 材质:铸铁
公司地址	中山市小榄镇小榄大道中143号第1、2卡地铺
联系电话	86 0760 28124880 18680598480

## 产品详情

这种阀是一个小型的高性能1/8电液比例电磁阀，和一个专门开发的低噪声逻辑插装式主阀体组合而成。

用这种阀可以依据输入电流讯号值大小成比例线性控制油压系统压力。

这种阀应和配套的功率放大器一起使用。

适用于油压系统压力传动控制变化级别较多的自动化系统中。

广泛应用于注塑机、压铸机、油压压床、nc数值控制机床，高性能、自动化机器设备之中。

本阀有附加安全阀保护机能，客户可依需求选择。

### 技术规格

名称/型号	ebg-03		ebg-06		ebg-10	
最高工作压力 bar (psi)	250 (3600)	250 (3600)	250 (3600)	250 (3600)		
最大流量 公斤/分钟 (gpm)	100 (26.4)	200 (52.8)	400 (106)			
最小流量 公斤/分钟 (gpm)	3 (.79)	3 (.79)	3 (.79)			
压力调节范围 bar (psi)	参见[型号说明]					
额定电流 ma	c:770 h:820	c:750 h:800	c:730 h:780			
线圈电阻	10	10	10			

磁带	小于2%	小于2%	小于2%
重复精度	1%	1%	1%
质量 kg ( lbs )	5.6 ( 12.3 )	6.3 ( 13.9 )	10 ( 22 )

本产品的加工定制是否，类型是比例阀，材质是铸铁，型号是EBG-03-H，品牌是君明液压，适用范围是精密机械，产品别名是比例压力阀，适用介质是油品，适用温度是55（ ），公称压力是21（ MPa），公称通径是6（ mm），安装形式是板式，工作温度是常温，类型（通道位置）是直通式，连接形式是螺纹，零部件及配件是线圈，流动方向是单向，驱动方式是电磁，形态是针式，压力环境是高压，主体材料是铸铁