

机制低耗煤泥烘干机 全自动煤泥烘干机 烘干机设备处理

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 机制低耗煤泥烘干机 全自动煤泥烘干机 烘干机设备处理 |
| 公司名称 | 巩义市北山口建文矿山机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:河南建文 型号:1.6-16.5 |
| 公司地址 | 巩义市北山口镇北官庄村 |
| 联系电话 | 086-037164127065 13938410081 |

产品详情

结构及工作原理：煤泥烘干机主要由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成。煤泥烘干机的工作原理如下：煤泥由于具有一定的粘性，在干燥过程中湿煤泥进入干燥机后分以下个工作区：一是导料区，湿煤泥进入此区与高温热风接触迅速蒸发水分，物料在大导角的抄板抄动下，形不成粘结便被导入下一个工作区；二是清理区，湿煤泥在此区被抄板抄起形成料幕状态，物料落下时易形成粘结滚筒壁现象，在此区由于设备设计有清扫装置，清扫装置便十分合理地清扫了内壁粘附的物料，在这个过程中，清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用，从而增加了热交换面积，提高了干燥速率；三是倾斜扬料板区，湿煤泥在此区已呈低水分松散状态，物料在此区已不具有粘结现象，经过热交换后物料达到所要求的水分状态，进入最后的出料区；四是出料区，滚筒在此区不设抄板，物料在此区滚动滑行至排料口，完成整个干燥过程。煤泥烘干机主要特点 1、干燥机抗过载能力强，处理量大，燃料消耗少，干燥成本低； 2、采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，干燥机出口温度低，热效率高； 3、可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分； 4、新型给料、排料装置，杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷； 5、新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强； 6、干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠； 7、干燥机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗； 8、可根据用户要求控制产品粒度和水分，干燥煤泥时产品水分可达 8% 以下，粒度可控制在 8mm 以下。

主要技术参数：

| 规格 | 筒体尺寸 (m) | 生产能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(kw) |
|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| 1.6-16.5 | 1.6*16.5 | 10-15t/h | 30 ± 5 | 10 | 57 |
| 1.8-18 | 1.8*18 | 15-20t/h | 30 ± 5 | 10 | 60.5 |
| 2-20 | 2.0*20 | 20-25t/h | 30 ± 5 | 10 | 80 |
| 2.2-20 | 2.2*20 | 25-30t/h | 30 ± 5 | 10 | 95 |

2.5-22

2.5*22

30-40t/h

30 ± 5

10

108.5

联系电话：0371-64127065 64128698 传真：0371-64128698 手机：13838165591 13938410081 联系人：张先生
网址：www.cnjianwen.com www.jwkssb.com www.cnjwks.com 巩义市建文矿山机械厂地址：河南省巩义市东区

本产品的加工定制是是，品牌是河南建文，型号是1.6-16.5，功率是57（w），规格是齐全