

优质水帘 降温湿帘 低价销售 厂家特价

产品名称	优质水帘 降温湿帘 低价销售 厂家特价
公司名称	郑州市金水区新联发兽用器械经营部
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:来图、来样加工 年最大加工能力:200000平方 主要加工设备:机器
公司地址	河南 郑州市金水区 杨金路街道办事处马林兽药批发市场1号楼410室
联系电话	037169100581 15617916156

产品详情

郑州产优质水帘

湿帘纸芯

湿帘的波纹纸经特殊处理，结构强度高，耐腐蚀，使用周期长。具有优良的渗透吸水性，可以保证水均匀淋透整个湿帘墙。特定的立体空间结构，为水与空气的热交换提供了最大的蒸发表面积。外框有铝合金与镀锌板可选。

湿帘框架结构

湿帘性能参数表

	790型	590型
高度 (mm)	1500,1800,2000	根据客户要求定做
宽度 (mm)	750,600	根据客户要求定做
厚度 (mm)	100,150,200,300	根据客户要求定做
波度 (mm)	7	根据客户要求定做
纸垫厚度	0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00	
风速		
100mm 降压效率	7.0 8.0 11.0 16.0 20.0 24.0 28.0 35.0	82.0 80.0 78.3 76.5 74.9 73.3 72.0 70.8
150mm 降压效率	10.0 13.0 18.0 23.0 30.0 38.0 45.0 54.4	92.5 91.3 90.0 88.7 87.5 86.5 85.4 84.5

湿帘维护、保养指南：蒸发冷却湿帘是非常持久耐用的产品。为了保证湿帘的最长寿命和保持最佳功效，请在正确的安装条件和使用条件下使用。当停止使用时：每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长，这里有一些防止其生长的建议：（氯和溴是两种非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）不要使用开放式的池塘的水；用水质较好的水；

给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入；切断水源后让风扇再运转一段时间；水自给系统与其他系统隔离开；湿帘避免阳光直射。水质：循环水的pH值保持在6-9之间（pH值为7的是纯净水）。pH值太高或太低，都会对湿帘有损害；硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内氯化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。清洗：如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的話可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

本产品的加工贸易形式是来图、来样加工，年最大加工能力是200000平方，主要加工设备是机器，加工设备数量是6（台(套)），日加工能力是1000，规格是平方米，一次性使用是否，品牌是郑州产