

# 潜水料SBR材料防滑保温AAA级SBR材料可裁断不同规格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 潜水料SBR材料防滑保温AAA级SBR材料可裁断不同规格    |
| 公司名称 | 东莞市众远运动用品有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 规格:1.3*3.3m<br>材质:丁苯橡胶<br>特性:防震 |
| 公司地址 | 东莞市茶山镇上元工业区                     |
| 联系电话 | 0769-81800206 13412356416       |

## 产品详情

厂家直销潜水料sbr材料防震防滑保温aaa级sbr材料可裁断不同规格

### 【潜水料材料概述】

潜水料，中文名称是氯丁橡胶,是一种合成橡胶发泡体，结构稳定，无毒无害，手感细腻，柔软，富有弹性，具有防震，保温，弹性，不透气材料冲孔后可透气等特点。因为广泛用于潜水料的制造，所以大家就为它起了个通俗易懂的名字：neoprene（潜水料）。近年来随着成本的不断降低和众多专业成品厂家的大力推界，已经成为应用领域不断拓宽拓展的新型

### 【潜水料规格】

neoprene以片为单位,通常规格为51\*83英寸或50\*130英寸两种。有黑色、米色两种颜色。刚发泡出来的成为海绵床，厚度从18mm~45mm，其上下表面比较光滑，称为光皮也称为表皮（smooth skin），如果在其表面进行压纹处理，可以有更好的止滑性，压纹的纹路有粗压纹、细压纹、t形纹、菱形纹等，粗压纹称为shark skin，细压纹成为fine skin.将neoprene海绵床劈开后的劈片，成为open cell，通常在这个面进行贴

### 【潜水料性能】

：扯断强度(mpa)：24.5~26.5扯断伸长率(%)：800~1000回弹率(%)：50~80压缩率(%)：100 ×70h：2~40硬度(邵氏硬度a)：20~95长期工作温度( )：-40~120最高使用温度( )：150脆化温度( )：-35~-42膨胀率(%)：汽油：10~45苯：100~300丙酮：15~50乙醇：5~20耐油性(矿物油)：良耐油性(动植物油)：良耐碱性：良耐酸性：强酸：可~良；弱酸：优耐燃性：良~优气密性：良~优

一．neoprene（sbr cr潜水料）材料的概述

neoprene，俗称潜水料，中文名称是氯丁橡胶，是一种合成橡胶发泡体，结构稳定，无毒无害，手感细腻，柔软，富有弹性，具有防震，保温，弹性，不透气材料冲孔后可透气等特点。因为广泛用于潜水料的制造，所以大家就为它起了个通俗易懂的名字：neoprene（潜水料）。近年来随着成本的不断降低和众多专业成品厂家的大力推界，已经成为应用领域不断拓宽拓展的新型材料。neoprene贴合各种颜色或者功能的布料后，如：佳积布（t布），莱卡布（lycra），美佳布（n布），丝光布，尼龙（nylon），ok布，仿ok布等，广泛应用于：潜水衣，运动护具，塑身用品，礼品，保温杯套，钓鱼裤，鞋材等领域。neoprene的贴合复合不同于一般的鞋材贴合，对于不同的应用领域，需要不同的贴合胶水和贴合工艺相配合。东莞市众远运动用品有限公司是中国大陆较早从事neoprene材料贴合的专业厂家之一。凭借多年经验，已经积累起来各种应用环境下的贴合参数。可以向您提供从普通礼品到运动护具，从鞋材到潜水衣的贴合neoprene材料，我们的专业服务将为您的订单提供全面的保障。

（如果您想定购neoprene材料，但是不知如何下手，请按照以下方式进行，也可电至东莞市众远运动用品有限公司公司业务部和技术部相关人员）：

## 二．neoprene（sbr cr）潜水料材料的常用规格和种类：

neoprene是一种合成橡胶的发泡体，通过调整配方可以发泡出不同物性的neoprene材料。目前众远常备的有以下几种材料：cr系列: 100%cr适用于冲浪衣，潜水衣等系列产品

scr系列: 15%cr 85%sbr适用于杯套，手袋，运动用品类产品

sbr系列: 30%cr 70%sbr 适用于运动护具，手套类产品

sc系列: 50% + 50%sbr适用于钓鱼裤，加硫鞋类产品另外也可根据客人的要求，开发适合特殊物性的neoprene材料。

neoprene以片为单位，通常规格为51\*83英寸或50\*130英寸两种。有黑色、米色两种颜色。刚发泡出来的成为海绵床，厚度从18mm~45mm，其上下表面比较光滑，称为光皮也称为表皮（smooth skin），如果在其表面进行压纹处理，可以有更好的止滑性，压纹的纹路有粗压纹、细压纹、t形纹、菱形纹等，粗压纹称为shark skin，细压纹成为fine skin。将neoprene海绵床劈开后的劈片，成为open cell，通常在这个面进行贴。neoprene可根据需要加工为1-如lycra(莱卡),jersey(佳积布),terry(丝光布),nylon(尼龙),polyester等。贴合的面料可以染各种颜色，我们目前有20几种常备库存颜色，也可以根据客人要求专门染色，但是特殊染色需要满足最低起定量100kg的要求，否则需要收取一定的染缸费用。贴合过程分为普通贴合和耐溶剂（耐甲苯等）贴合，普通贴合适用于运动护具，手袋礼品，等，耐溶剂贴合应用于潜水服装，手套以及其他需要在溶剂环境下使用的产品。

（如果您想定购neoprene材料，但是不知如何下手，请按照以下方式进行，也可电至东莞市众远运动用品有限公司公司业务部和技术部相关人员）

## 三．neoprene（sbr cr潜水料）材料的物性

1.neoprene（潜水料）的物理性能：氯丁橡胶的耐屈挠性能良好。国产耐热运输带的覆盖胶试验结果是：产生同样龟裂程度的天然橡胶胶料配方为39.9万次，50%天然橡胶与50%氯丁橡胶并用胶料配方为79万次，而100%氯丁橡胶胶料配方为88.2万次。所以产品具有良好的记忆能力，可以随意揉折，不会变形并不会留下揉折的印记。该橡胶有良好的防震性能、粘附性和密封性能，广泛用于家用电器中的密封件和防震件等产品和手机套、保温瓶套、鞋类制造。所以使产品具有良好的柔软性和防滑性。柔软性可以有效衬托用户手腕，减轻手腕劳损。防滑性可以防止鼠标垫移动，使用户可以稳健操作鼠标。

2.neoprene（潜水料）的化学性能：氯丁橡胶结构中的双键及氯原子均不够活泼，不易发生化学反应。所

以一般采用在抗化学能力要求高的产品上，也使产品不易老化、龟裂。该橡胶结构稳定，无毒无害，广泛用于潜水料、运动保护产品、塑身产品的制造。该橡胶有良好的阻燃性，使用安全可靠，多用于阻燃电缆、阻燃胶管、阻燃输送带、桥梁支座及其它阻燃胶件。该橡胶具有良好的耐水性和耐油性，输油管和输送带中采用该橡胶，以上特性也造就了产品可以反复水洗，防变形，不易老化和龟裂等耐用的特性。

由于是合成改良橡胶，所以它的价格比天然橡胶高出20%左右。3.适应性能：适应各种气候，最低耐寒为-40℃，最高耐热为150℃，一般橡胶最低耐寒为-20℃，最高耐热为100℃。广泛应用于电缆护套、胶管、建筑用密封条等产品的制造等各个领域。

特性及适用范围：耐候性好，耐臭氧老化，有自熄性，耐油性良好，仅次于丁晴橡胶，拉伸强度、伸长率、弹性优良，但电绝缘性、贮存稳定性差，使用温度为-35~130℃。

适用范围：可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品等。

化学组成：由氯丁二烯作单体、乳液聚合而成的聚合物。

性能：扯断强度 (mpa)：24.5~26.5扯断伸长率 (%)：800~1000回弹率 (%)：50~80压缩率 (%)：100×70h：2~40硬度 (邵氏硬度 a)：20~95长期工作温度 (℃)：-40~120最高使用温度 (℃)：150脆化温度 (℃)：-35~-42膨胀率 (%)：汽油：10~45苯：100~300丙酮：15~50乙醇：5~20耐油性 (矿物油)：良耐油性 (动植物油)：良耐碱性：良耐酸性：强酸：可~良；弱酸：优耐燃性：良~优气密性：良~优

(如果您想定购neoprene材料，但是不知如何下手，请按照以下方式进行，也可电至东莞市众远运动用品有限公司公司业务部和技术部相关人员)

#### 四．neoprene (sbr cr潜水料) 材料的选购方法:

如果您想定购neoprene材料，但是不知如何下手，请按照以下方式进行 (也可至电众远公司业务部和技术部相关人员)：

一．先确定您需要的neoprene材质，请根据您要制作的产品选择合适的材料。如果您不知如何选择，请将您的用途告诉我们，我们专业的人员将向您推荐合适的材质。或者将您的样品寄给我们，我们帮您鉴定。

二．请告诉您需要的贴合片的总厚度，可以用游标卡尺量，(最好是用专业的厚度计测量)，由于neoprene是软体材料，测量时不能压力太大，以游标卡尺能自由移动为好。

三．请告知需要贴合什么面料，比如莱卡，尼龙布，丝光布等等。如果你不能判断是什么面料，请将样品寄给我们。

四．请告知您需要贴合面料的颜色，请先看颜色是否是我们常备的颜色，如果是，请告诉我们颜色编号。如果没有，请将样品寄来，或者告知传通色号，我们可以提供定织定染。但是如果用量低于100kg，将需额外收取染缸费。

五.贴合时是否需要耐溶剂贴合，需要看您的产品是用在什么地方，如果是下海的产品，比如潜水衣，潜水手套等，将需要耐溶剂贴合。一般的礼品，护具等普通贴合即可。如果你不能确定，请告知我们用途，我们帮你决定。

六．怎么选择订购尺寸，我们可选的尺寸有51×130，51×83，还有42×130等规格。完全视乎您裁剪排版的要求，通常来讲，51×130排版时比较节省材料。对于装货柜的材料，应该选择51×83规格，比较适合

装柜。

七．交货期：通常交期为4 - 7天，如需要特别染色，交期为15天。

八．包装方式：通常为卷装，请在收到货物后马上将其摊开平方，否则由于卷曲，内芯部分会产生折痕。

九．厚度和长度误差：厚度误差一般在正负10%左右。如果3mm厚度，实际厚度在2.7-3.3mm之间。最低误差在正负0.2mm左右。最高误差为正负0.5mm。长度误差为正负5%左右，通常会比较长，比较宽。

## 五．neoprene (sbr cr潜水料) 材料的生产与制造

neoprene最早在美国开发生产，后来传入中国台湾，近年来在中国生产，众远运动用品有限公司设备先进，技术雄厚，管理完善，自公司成立以来，一直以精湛的技术，优秀的品质及良好的服务态度，积极的效力于各新老客户，本着“质量立品，诚信立德”的经营理念，在品质方面始终坚持以国际接轨为综合旨。不断的开发新产品，拓展新市场，利用自身材料优势优惠供应neoprene, sbr cr的贴合 压纹 劈片等材料。产品广泛应用于箱包、皮具、手袋、服装、鞋材、运动用品、护具、体育产品、潜水用品、包装材料、贴合复合产品、玩具、礼品、汽车、电子、医疗等行业。本厂力争以最稳定的品质，最合理的单价，最迅速的交期，最快捷的货运，最热忱的服务效力于各新老客户，真诚的希望各新老客户来众远运动用品公司莅临指导，洽谈业务，共同发展！

材料部：

1．neoprene, sbr, cr (潜水料) 等发泡橡胶劈片加工，整片出售；

2．neoprene, sbr, cr (潜水料) 等发泡橡胶及鞋材，袋材贴合加工出售；

3．橡胶发泡材料neoprene, sbr, cr等发泡橡胶及各类服装材料贴合加工；鞋材贴合加工；箱包袋材贴合加工；压纹加工 (t字纹 菱形纹，粗纹，细纹)；劈片加工；冲孔加工及产品出售；

4. 各类纺织布匹及运动用品，体育用品，服装材料，手袋材料，鞋材等用料出售 (如：t布，n美佳，短毛丝光布，长毛丝光布，ok布，仿ok布，莱卡布等)。

5.其它产品：(鼠标垫，地垫，neoprene片材,sbr,片材及各类相关橡胶neoprene材料及制品

成品部：利用自身材料优势，供应：

1．运动护具系列：(护膝，护腰，护腕，护肘，护踝，护腿，护肩等)；

2.运动包袋系列：(电脑内胆包 背包，旅行包，cd包，眼镜袋，手机包等)

3．保温杯套，瓶套系列：(可乐套，水壶套，蒸馏水瓶套，酒瓶套，香水瓶套，药水瓶套等)

4. 运动塑身健美塑身系列:(束身腰带，束身服装,保健腰带,提臀短裤，健美短裤等)

5．水上休闲运动用品系列：(潜水衣，冲浪衣，游泳手套，潜水手套钓鱼裤，渔民服等)

6．负重沙袋系列：(手腕沙袋，脚腕沙袋，负重背心，负重手套)

7. 高尔夫球套系列：（高尔夫球套，球杆套，球袋，球包等）

东莞市众远运动用品厂

地址：中国广东省东莞市茶山镇上元工业区

电话：0769- 81800206 传真：0769-86864826

联系人：甄义光；13412356416

网址：<http://www.zhongyuandg.com>

e-mail:sbrzhongyuan@163.com qq 172375173

诚信通:贸易通:dgzhongyuan888

本产品的规格是1.3\*3.3m，材质是丁苯橡胶，特性是防震，用途是电子，玩具，家具，箱包，型号是513414，厂家(产地)是众远，产品等级是AAA，硬度是9-11