

石墨冷铁 40*40*30 (图)

产品名称	石墨冷铁 40*40*30 (图)
公司名称	青岛润凯碳素有限公司
价格	面议
规格参数	固定碳:99.8% (%) 规格:全 (目) 型号:HQ-24
公司地址	青岛莱西市望城街道办事处芝罘路31号
联系电话	13808970507

产品详情

石墨冷铁用于铸造行业，含碳量大于98.5%，密度大于1.6g/cm³，比电阻小于9，抗压强度大于24mpa，抗折强度大于14mpa,灰分小于0.5%,石墨碳素冷铁材料具有比重轻、耐火度高、导热系数大等优点。用石墨冷铁作激冷材料代替金属材料冷铁，是铸造专家经过多年实践总结出来，加以推广的铸造新工艺。它能较好地解决铸钢、铸铁、铸铜、铸铝件的疏松、缩孔问题，并且能有效地解决铸铁件因使用铸铁冷铁不当而产生的白口、气孔等铸造缺陷。该产品可以重复利用。在铸造工艺中以往常只采用冒口来补缩，铸件易变形或出现裂纹等不良现象。采用石墨冷铁与冒口配合使用不仅可以使铸件定向凝固，扩大冒口缩距的范围；防止铸件产生缩孔和裂纹；可以使铸件与铸件壁的同时凝固，提高凝固速度；同时还具有提高铸件表面硬度和耐磨性能等作用。

本产品的固定碳是99.8% (%)，规格是全 (目)，型号是HQ-24，牌号是惠泉，水分是0 (%)，膨胀度是0 (倍)，筛上物粒度是0 (%)，灰分是0.5，挥发分是0 (%)，筛下物粒度是0 (%)