

高纯碳石墨纸 膨胀石墨纸耐高温 导电超薄柔性石墨板

产品名称	高纯碳石墨纸 膨胀石墨纸耐高温 导电超薄柔性石墨板
公司名称	烟台华忠华密封材料有限公司
价格	19.00/每公斤
规格参数	品名:华中华 固定碳:99 (%) 规格:0.1 (目)
公司地址	芝罘区只楚路78号附36号
联系电话	0535-7480303 18053519976

产品详情

石墨纸(板)性能：

项目

单位

特性值

备注

使用温度范围

200-3300

非氧化环境

氧化开始温度

450

大气24小时失策1%

抗拉强度

mpa

4.0

191on负荷

压缩率

%

35-50

回弹率

12

热传导

k cal/m.hr

120

40

比电阴

900

250000

热膨胀系数

10-6/

5

10-4/

2

热失重

%

450

1

600

20

石墨板是由柔性石墨板材与金属板经机械压合或粘合而成，压缩、回弹性好，表面微密封能力强，使用寿命长。主要用于制造各种发动机的汽缸垫片和冲制各种类型的密封垫片。

规格：1.0~3.0×1500×1500mm。

简要说明：

密度：1.1 g/cm

基质：马口铁、304、316、316l、丝网、不锈钢平板。

厚度：0.5mm——5.0mm

幅宽：1m*2m和1.5m*1.5m或按客户要求切割成各种尺寸。

分类：

冲孔板：ss304(0.1mm)、ss316(0.1mm)、碳钢(0.2mm)

平粘板：ss304(0.05mm)、ss316(0.05mm)

产品规格表

序号

名称

1

厚0.1mmss316不锈钢冲孔 石墨复合板

2

厚0.1mmss304不锈钢冲孔 石墨复合板

3

厚0.2-0.25mm 普通碳钢冲孔石墨复合板

4

厚0.05mmss316不锈钢粘合石墨复合板

5

金属网石墨复合板

6

非金属纤维石墨复合板

主要性能

项目

数值

压缩率%

20-50

回弹率%

10-40

厚度公差mm

$1.0 \pm 0.05 > 1.0 \pm 0.1$

电话：18053519976