

光正新型微型隔膜泵,配套泵,纯水机泵,微型泵

产品名称	光正新型微型隔膜泵,配套泵,纯水机泵,微型泵
公司名称	上海光正泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光正 型号:DP系列 适用范围:自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化,反渗透纯水机、水处理设备、过滤机、喷雾装置、化工计量加液及卫生
公司地址	嘉定区南翔镇昌翔路575号
联系电话	86-021-59171977 13818627868

产品详情

微型隔膜泵产品特点:噪音低、耐腐蚀、压力高,自吸高度5m.介质温度可达60℃.允许干运转.内装压力开关以保护泵运转时不受损坏..内装溢流阀控制泵的正常运转.拆装方便.采用安全低电压,保证人身安全.微型隔膜泵产品用途:适用于家用自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化.适用于反渗透纯水机、水处理设备、过滤机、喷雾装置、化工计量加液及卫生、环保、印刷等行业中使用.光正新型微型隔膜泵应用于反渗透水质净化系统、过滤机、喷雾装置、工业设备、化工计量加液、卫生、环保、印刷行业。移动和安装方便 具有自吸功能 内装压力自动开关,控制泵的正常运转 介质温度可高达60℃ 噪音低、耐腐蚀、压力高

技术参数								
型号	电压 (vdc)	最大电流 (a)	最大流量 (lpm)	转速 (r/min)	最高压力 (mpa)	吸程 (m)	调压开关 (mpa)	功率 (w)
dp-35	12	7	2.5(9.5)	1200	35(0.24)	5	35(0.24)	
	24	4.8	3.2(12)	1300	35(0.24)	5	35(0.24)	
dp-60	12	6.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	
	24	3.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	
dp-60a	12	3.5	0.8(3.0)	375	60(0.42)	5	-	
dp-100	24	1.1	0.32(1.2)	375	100(0.68)	5	100(0.68)	
dp-100(a)	24	1.1	0.32(1.2)	375	100 (0.68)	5	100 (0.68)	
dp-130	24	1.2	0.45(1.7)	470	130(0.90)	5	/	
dp-125	24	1	0.26(1.0)	375	125 (0.86)	5	125 (0.86)	

注: 1、如有用户需要24vac隔膜泵,可在订单中说明; 2、单位换算: gpm-加仑/分; l/min-升/分; psi-

磅/平方英寸；1加仑（美国）=3.785升；1mpa=145psi

3、光正公司备有各类型的变压器，若用户无系统变压设备，可增购适用变压器，以使隔膜泵正常运转。

本产品的品牌是光正，型号是DP系列，适用范围是自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化，反渗透纯水机、水处理设备、过滤机、喷雾装置、化工计量加液及卫生，产品别名是DP微型电动隔膜泵，重量是 /