

氧化铝陶瓷管 中原陶瓷 0.01

产品名称	氧化铝陶瓷管 中原陶瓷 0.01
公司名称	安阳市中原陶瓷有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中原陶瓷 使用温度范围:0-1500 () 摩擦系数:0.01
公司地址	北关区东漳涧村西
联系电话	2959158 13598129817

产品详情

品牌	中原陶瓷	使用温度范围	0-1500 ()
摩擦系数	0.01	磨损量	0
抗撞强度	300 (MPa)	材质	氧化铝
管道口径	350 (mm)	管道厚度	50 (mm)
适用流体	所有		

安阳市中原陶瓷有限责任公司生产的氧化铝耐磨陶瓷管质量好，价格最优。欢迎惠顾！

耐磨陶瓷是以 Al_2O_3 为原料，以稀有金属氧化物为溶剂，经1730 的高温烧结制成的新型耐磨陶瓷，再采用进口胶粘结组合成的产品，具有以下几个性能和特点：1、具有化学性能好、耐酸、耐碱、硬度大、坚不可摧。洛氏硬度87-92，因而一般的矿石、煤块、灰渣等都不是它的抗磨对手。2、耐磨性能好、使用寿命长。经有关部门测定，其耐磨性相当于锰钢的280倍、高铬铸铁的180倍。经广大用户的使用实践证明，耐磨陶瓷的应用大大延长了设备的使用寿命，减少了设备的维修次数，节省了大量的人力、物力、财力。3、易安装，服务上门，该产品灵巧、轻便、能划割、能在各种形状的设备上安装使用，本公司负责上门安装产品。4、适用性广，有适应高、低温环境的耐磨陶瓷，有适应动态运行高速运转的粘固型陶瓷风机叶片、三通、弯头等，还可以根据不同的需求选择不同类型的产品，厚度、规格按用户需求，满足用户特殊需求的适用性产品。产品技术指标：序号项目单位及符号参数1 耐磨瓷片厚度 (1~50) mm
 Al_2O_3 含量95%2 体积密度g/m³ 3.63 气孔率% <0.14 硬度hra 875 粘结后瓷片耐温 2806 扭断力矩nm 1257 扭断强度 n/ mm 40实验室磨损量检测比较条件/试验磨损量/试品耐磨瓷片 锰钢高铬铸铁p=76n
n=800转/分t=30分钟0.00019克0.053克0.0342克