

250ml KDM型 电子调温电热套 调压控温 圆底/平底

产品名称	250ml KDM型 电子调温电热套 调压控温 圆底/平底
公司名称	山东鄄城华鲁电热仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华鲁 型号:KDM
公司地址	山东省菏泽市鄄城县临濮镇许庄118号
联系电话	13954095016 18305303517

产品详情

我工厂承接：

- 1、任意参数的定制服务（为您量身定制最适合您的恒温实验设备！）；
- 2、指定型号的oem代工（贴牌）服务（有丰富的国内知名品牌的代加工经验）；
- 3、特殊结构的来样加工服务（为至少三百家企业提供定制恒温产品！）

我们是20余年设备定制服务金牌企业！

定制服务最满意榜样企业！

上海、北京各大公司评价最高的oem工厂！

俄国多家公司的合作生产基地，中国原工厂！

一、实用特点:

本公司生产的kdm型可调控温电热套，采用优质耐高温的玻璃纤维做绝缘材料，电热元件为封闭型，均被包裹于绝缘层内，加热器内装有保温隔热材料，热的利用率高，比电炉可节电55%以上。因此具有省电、轻便、安全、加热均匀、效率高、无明火、不易碰坏玻璃仪器等优点。它可配用各种烧瓶、烧杯、锥形瓶，适用于科研、化工、油田、医药、大专院校、环保部门和工矿单位的化验室、分析室和实验室里的各种液体的加温保温等，它是理想的实用加热设备。

二、技术性能:

使用电压：220v 50hz

表面温度：200 - 350（环保电热套可达450）

工作时间：高温时4 - 8小时。低温时2 - 4小时连续工作。

三、容量及相应功率:

毫升	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000	50000
瓦	70	150	220	420	650	800	1300	1800	3800	4500

四、型号:

1、dm型内热式玻璃纤维加热器（直热式）

结构简单，使用方便，插上电源即可工作。

2、kdm型可调控温电热套（调压式）

在dm型的基础上，增加了调压电路，通过电压改变起到了调温的作用，增强了实用性。

3、zht型自动恒温加热器（调压恒温式）

本型号在kdm型的基础上，增加了恒温电路，和电接点式水银温度计配合使用就可达到恒温的目的。它的优点是接上电接点温度计（自配）就能恒温，取下就自动变成连续可调电压控温，用途更加广泛。

4、sht型数显恒温电热套（pid控制）

恒温精度可达 ± 0.1

五、使用方法:

观看整机面板，了解各开关接线柱的作用。开启电源开关，[可调 - - 直热]开关在可调位置，电源插头接入电源、轻轻旋转调压旋钮，可见电压变化,就可达到调温的目的。

六、注意事项:

第一次使用时冒白烟是正常现象，待无烟后就可正常使用。

受潮后，有时产生感应电，不要用手接触，待加热1 - 2分钟就可正常。

旋钮只能旋转270°，不要用力过大，以至损坏。

不调温时，[可调 直热]开关在直热位置相当于直热式，可延长其控温电路的寿命。

为了你的安全，请将地线良好接地。

本产品的加工定制是是，品牌是华鲁，型号是KDM，类型是教学仪器，材质是玻璃纤维，测量范围是室温~380度，适用范围是科研,化工,油田,医药,学校和工矿,石油企业等单位的化验室,分析室,实验室里各种液体的加热