

# 洁净室电话机 无尘室电话机 净化房间电话 嵌入式电话机 免提电话

产品名称	洁净室电话机 无尘室电话机 净化房间电话 嵌入式电话机 免提电话
公司名称	吴江区松陵镇成胜电子材料商行
价格	面议
规格参数	品牌:奥斯恩 型号:OSEN-600 录音功能:无
公司地址	江苏苏州市吴江赛格电子市场2C59
联系电话	86 0512 18962188466 13616201812

## 产品详情

洁净室专用电话机osen-600

防水按键，防水防暴，独有喇叭防刺保护

无尘车间免提对讲电话机适用于手术室，实验室，制药厂，无尘车间，酒店浴室等环境要求高的场所，分别有嵌入式和壁挂式两种设计，采用多层防水、防尘无间隙结构，abs塑胶面板+pe薄膜，防水防尘易清洗，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94，免提对讲式，无需用手摘机，避免接触污染。

### 简要说明

尺寸：211\*106\*35mm

重量：0.5kg

嵌入墙壁安装，不占空间

防水防尘，易清洗

可以预存两组号码，一键紧急呼叫

对方挂机后，本机可自动挂机

电话线供电，无需外接电源，如需增

麦克风灵敏度可调节

音量大小调节（增加外接电源时）  
有嵌入式和壁挂式两种款式可选择

### 使用条件

环境：环境温度：-10 ~+50 相对湿度：45%~75%

大气压力：86~106kpa，环境噪声：90db

使用条件：24-60v电话程控交换机或市话线

振铃：振铃音分贝：70db 扬声器分贝:70-80db

振铃70-90v，话机阻抗：600欧姆

忙音300~450hz,断续间隔300-500ms之间

参数设置:通过键盘dtmf拨号设置

### 话机参数

供电方式：

电话线供电

dtmf拨号参数:低频群频率：697.770.85

高频群频率：1209.1336.1477hz；

频偏：1.5%；

低频群电平：-9 ± 3db；

高频群电平：-7 ± 3db；

频率组合中的高低电平差：2 ± 1

谐波等总失真至少比基波电平低

### 详细说明

外壳：pe薄膜，具有防水防尘防腐蚀

送话器、按键、蜂鸣器、电路板、外  
、防尘无间隙结构。

外壳具有接地装置并与内部电路电气  
磁屏蔽作用

通话时语音清晰，声音洪亮，无回授

防水防尘易清洗，

整机超薄轻巧美观，嵌壁式设计，表

速拨功能：本款洁净室无菌免提电话  
，也可手动拨号

通话功能：按下呼叫按钮，自动进入  
本机将会自动挂机

存储/删除

主叫挂机后，本机可自动挂机，不占

可扩展1个内置扬声器，

接口：rj11 或2p接线端子

本产品的品牌是奥斯恩，型号是OSEN-600，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功  
能是有，子机数目是无