

HCX-3便携式磁石电话，军工电话65-1

产品名称	HCX-3便携式磁石电话，军工电话65-1
公司名称	济宁众卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众卓 型号:HCX-3 录音功能:无
公司地址	山东济宁高新区工业园
联系电话	0537-2202805 15589700805

产品详情

矿井、铁路专用hcx-3便携式磁石电话,手摇式磁石电话机

hcx-3便携式磁石电话可为专业通信如矿业、铁路等，以及自然灾害发生时提供应急通信保障。

hcx-3便携式磁石电话为电话，靠手摇磁石发电机发电工作，主要由手摇磁石发电机，交流电铃，电磁受话器，混合线圈，碳粒受话器组成，本电话机具有携带方便，通讯距离远，应用广泛，结构结实，重量轻，寿命长，外型美观等特点

1 匹配轻型被复线路。800hz话机阻抗为800 \pm 20%。

2 同型号两部话机对通，在不大于75db音频均匀噪声条件下，通讯距离可达21公里。

3 能在温度-40（使用耐寒电池）——+50 气压750 \pm 30mmhg 及温度+40 时，相对湿度达98%的环境下可靠工作。

4 所有机件固定在所了机架上成一体，连同手机装入所了外壳内，结构坚实，携带及使用方便。

5 话机体积：222x195x107(mm)³

6 重量：约2.5kg

使用环境 1、话机阻抗标称值800欧姆，设计选用线路为轻型被复线，如使用超轻型被复线，侧音较大。

2、话机工作频带为300—3400hz。

3、发送参考衰耗：使用3v电池电压时为+4.0—+1.2n。接收参考衰耗为-0.8 \pm 0.25n。 4、在75db噪声环境

中，以同型号电话机互通时，通话距离在轻型被复线上24公里。

5、电铃灵敏度：在环境噪声级75db和轻型被复线30公里条件下，以同型电话机两部互摇发电机，距离2公尺可听到铃声。

6、机盒：用热塑性塑料压制而成，坚固耐用。

7、使用环境：环境温度：-40 ——+50 范围内。相对湿度：可达温度+40 时，相对湿度95+3% 大气压力：为760——780毫米水银柱高度范围内变化。

本产品的品牌是众卓，型号是HCX-3，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是无