新Fanvil方位I降噪，防尘，防水IP门禁

产品名称	新Fanvil方位I降噪，防尘，防水IP门禁
公司名称	亿灿信息科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fanvil方位 型号:I20T 录音功能:无
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1591室
联系电话	18918351108 18017866808

产品详情

fanvil方位i20tip门禁机

基本性能

2条sip线路 支持poe供电 全双工免提通话(hf) 带数字键盘(拨号或密码输入) (仅i21t)智能dss键(速拨键、对讲键等)壁挂式安装 内置环境降噪功能

全向拾音 内置室内开门接口 内置一个继电器 支持
电源供电 开门方式：密码开门、远程dtmf开门 功能
一：门禁、对讲和广播功能 行业认证： ip65, ik10,

详细参数

通话功能语音对讲快速拨号（速拨键）自动应答 （可个别线路配置）语音信箱（需配合服务器）本地三方会议通话直拨热线话机功能 通话记录（未接来电/来电/去电，支持900条记录）开门记录 远程访问列表（支持300条）用户自定义dss键网络时间同步action url / active uri音频特性窄带编码: g.711a/u, g.723.1, g.726-32k, g.729ab宽带编码: g.722全双工回声消除(aec) –

openvpn sntp ftp/tftp http/https tr069rfcs:354/1321/13
0/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/29
62/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5
配置与管理通过ftp/tftp/http/https/dhcp opt66/sip pn
行\\自动部署配置(auto-provisioning)网页管理界面网页报文撷取 (web-base
dump)配置导出 / 导入开门记录导出远程访问列表

免提模式,最大96ms回声延时消除语音活动检测(vad) /
舒适背景噪音声场 (cng) / 背景噪音检测 (bne) / 降噪
(nr)丢包补偿(plc)动态自适应抖动缓存最高达300ms dtmf:
带内音频（in-band）, 带外 – dtmf转送 (rfc2833) / sip info全
向拾音:拾音距离达5米网络特性 10/100mbps以太网(桥接模
式) ip获取方式：静态ip 设置 / dhcp /
pppoe 支持802.1x网络访问权限认证 虚拟私有网 (vpn):
l2tp (基本,无加密) / openvpn 虚拟局域网
(vlan) 服务质量保障 (qos)相关协议 sip2.0 over
udp/tcp/tls rtp/rtcp/srtp stun dhcp pppoe 802.1x l2tp
(basic unencrypted)

软件升级系统工作日志 (syslog)物理规格按键：13
背光 12个标准数字键(仅i21t) 1个免提或dss键(速拨
5网络接口x2: 网络 x1 (支持802.3af class 1
poe), pc x1
(网络桥接模式) poe: 802.3af (class 0 - 12.95w)
48v/380ma主芯片：博通（broadcom）无源开关:
常开和常闭，最高支持30v/1a ac/dc主动切换输出:
dc音频放大器: 2.5w网线:
超五类线或更好供电：12v+-15%/1a dc 或 poe外壳
不锈钢面壳，铸铁底壳防护等级: ip65 和
ik10工作温度：-40~70°C储存温度：-40~70°C相对
10~90%设备尺寸: 230 x 125 x 76mm (w x h x l)包装尺
310x175x115mm (w x h x l)包装重量: 2.2 kg (i21t) 2.1

本产品的品牌是Fanvil方位，型号是I20T，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是无