

新Fanvil方位I降噪，防尘，防水IP门禁

产品名称	新Fanvil方位I降噪，防尘，防水IP门禁
公司名称	亿灿信息科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fanvil方位 型号:I20T 录音功能:无
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1591室
联系电话	18918351108 18017866808

产品详情

fanvil方位i20tip门禁机

基本性能

2条sip线路 支持poe供电 全双工免提通话(hf) 带数字键盘 (拨号或密码输入) (仅i21t)智能dss键 (速拨键、对讲键等)壁挂式安装 内置环境降噪功能

全向拾音 内置室内开门接口 内置一个继电器 支持电源供电 开门方式：密码开门、远程dtmf开门功能：门禁、对讲和广播功能 行业认证：ip65, ik10,

详细参数

通话功能语音对讲快速拨号（速拨键）自动应答（可个别线路配置）语音信箱（需配合服务器）本地三方会议通话直拨热线话机功能 通话记录（未接来电/来电/去电，支持900条记录）开门记录 远程访问列表（支持300条）用户自定义dss键网络时间同步action url / active uri音频特性窄带编码: g.711a/u, g.723.1, g.726-32k, g.729ab宽带编码: g.722全双工回声消除(aec) -

openvpn sntp ftp/tftp http/https tr069rfcs:354/1321/1320/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2962/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5000配置与管理通过ftp/tftp/http/https/dhcp opt66/sip provisioning)网页管理界面网页报文截取 (web-based dump)配置导出 / 导入开门记录导出远程访问列表

免提模式,最大96ms回声延时消除语音活动检测(vad) / 舒适背景噪音声场 (cng) / 背景噪音检测 (bne) / 降噪 (nr)丢包补偿(plc)动态自适应抖动缓存最高达300ms dtmf: 带内音频 (in-band), 带外 - dtmf转送 (rfc2833) / sip info全向拾音:拾音距离达5米网络特性 10/100mbps以太网(桥接模式) ip获取方式: 静态ip 设置 / dhcp / pppoe 支持802.1x网络访问权限认证 虚拟私有网 (vpn): l2tp (基本,无加密) / openvpn 虚拟局域网 (vlan) 服务质量保障 (qos)相关协议 sip2.0 over udp/tcp/tls rtp/rtcp/srtp stun dhcp pppoe 802.1x l2tp (basic unencrypted)

软件升级系统工作日志 (syslog)物理规格按键: 13 背光 12个标准数字键(仅i21t) 1个免提或dss键(速拨) 5网络接口x2: 网络 x1 (支持802.3af class 1 poe), pc x1 (网络桥接模式) poe: 802.3af (class 0 - 12.95w) 48v/380ma主芯片: 博通 (broadcom) 无源开关: 常开和常闭, 最高支持30v/1a ac/dc主动切换输出: dc音频放大器: 2.5w网线: 超五类线或更好供电: 12v+-15%/1a dc 或 poe外壳: 不锈钢面壳, 铸铁底壳防护等级: ip65 和 ik10工作温度: -40~70 储存温度: -40~70 相对湿度: 10~90%设备尺寸: 230 x 125 x 76mm (w x h x l)包装尺寸: 310x175x115mm (w x h x l)包装重量: 2.2 kg (i21t) 2.1

本产品的品牌是Fanvil方位, 型号是I20T, 录音功能是无, 来电显示是无, 可视功能是无, 号码储存功能是无