

进口PA尼龙料波纹管AD25 内径20mm阻燃管 抗压耐磨耐油线束管

产品名称	进口PA尼龙料波纹管AD25 内径20mm阻燃管 抗压耐磨耐油线束管
公司名称	上海翰佐电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD25.0 公称外径:25 (mm) 材质:进口PA6尼龙
公司地址	上海市金山区金山卫镇松金公路218号267室
联系电话	02163600106 13585538728

产品详情

产品介绍

产品信息名称：pa6尼龙波纹管品牌：wj/翰佐 型号：v2(ul94)系列规格：ad25.0产品特点

材质	改良型
温度	-40
结构	内部和
颜色	黑色,
特性	表面
用途	可保
承载能力	可以承
应用场合	机床
使用方法	将电

产品实拍图

产品特写图

相同产品系列图

产品尺寸参考图

规格	软管标准	内径	外径	厚度	弯曲半径	壁厚	配套翰佐接头	型号	包装
	standard	i.d	o.d	thickness	bending radius	thickness			packing
sizes	bwg	d	d	h	mm + 10%r	t	wj	item no.	m
1/4"	10.0	6.5	10.0	2.06	15	0.40	wj-10	rqq1-10n	100
5/16"	13.0	10.0	13.0	2.04	20	0.45	wj-13	rqq1-13n	
3/8"	15.8	12.0	15.8	2.05	25	0.50	wj-15.8	rqq1-15.8n	
-	18.5	14.3	18.5	2.11	35	0.50	wj-18.5	rqq1-18.5n	
1/2"	21.2	17.0	21.2	2.11	40	0.50	wj-21.2	rqq1-21.2n	
	25	20	25		45		wj-25	rqq1-25n	50

3/4"	28.5	23.0	28.5	2.69	45	0.60	wj-28.5	rqq1-28.5n	
1"	34.5	29.0	34.5	2.33	55	0.60	wj-34.5	rqq1-34.5n	
1 1/4"	42.5	36.0	42.5	3.95	65	1.00	wj-42.5	rqq1-42.5n	
2"	54.5	48.0	54.5	4.95	80	1.00	wj-54.5	rqq1-54.5n	25
2 1/2"	67.5	56	67.5		130	1.50	wj-67.5	rqq1-67.5n	25
3"	80	69	80		170	1.50	wj-80	rqq1-80n	25
4"	106	91	106		225	1.50	wj-106	rqq1-106n	25

产品包装图

产品颜色对比图

黑色vs灰色

企业介绍

上海翰佐电气有限公司【hanzuo】成立于二零一一年八月十八日，是一家国内合资企业，公司创建自主品牌【wj/翰佐】专业从事电缆接头，防水接头，电缆防爆接头，防爆铠装填料函，船用填料函，卡套接头，金属接头，金属软管，尼龙软管，防爆软管等系列产品及专用产品的开发与研制。公司技术力量雄厚，由一批行业资深人士共同组建，在电气和气体连接保护系统产品制造领域具有领先地位。

我们拥有强大的生产能力，翰佐电气由两个厂部以及两个销售部门组成，强大的供货能力及经验丰富的技术工程师能为您提供完善的一体化全方位解决方案。

购买须知

1、厂家货源

所有产品均为厂家货源，现货供应！

2、关于订制

订制品不接受退换货：宝贝标题注明订制品或客服告知个别产品属于订制品，需要订货，订制品是不接受退换货的 谢谢理解！

3、关于发票

普通发票（商业统一发票）另加税点6%，增值税发票（税17%，金额不少于500元）另加税点10%

4、产品价格

本公司的商品单价以客户付款时单价为准.涨价时我们不向已购朋友补差;相应的,促销或降价时我们也不会向已购朋友退还差价.敬请谅解.

5、货物签收

签收货物时由于各地区快递派件业务员会比较忙可能没有时间让您核对 这种情况下您只要看下外包装是否破损 如有损坏可以要求验货.如无损坏您可放心签收,在签收日起48小时内根据清单核对产品,如有误差请及时联系客服 我们给您查询出库记录后补发给您!

6、快递说明

本公司通常选用韵达快递、中通快递、申通快递,本店都不能为您保证在哪个时间点一定能到货.但我们一定为你及时的与当地的快递公司联系并处理.由于每各公司快递服务人员素质各有不同,如给您带来麻烦,或有任何不满意的地方,主及时的告诉我们,我们将在第一时间给您处理.请各位朋友理解,非常感谢.(江浙沪地区一般1-2天,其余地区一般2-5天.偏远地区3-7天),部分产品较重,如购买较多且不着急用,可考虑发货运.常用的物流公司是佳吉快运、天地华宇、德邦物流,外省物流一般是0.80-1.40元/公斤之间,主要是取决于地理条件和运输的距离.优点是价格低廉;缺点是速度慢,要自己去货运站提货(有些货运站也可送货上门,但需另外收费)

注：拍前请仔细阅读 有任何疑问也可以联系客服，拍下宝贝视为同意以上购前要求！

本产品的型号是AD25.0，公称外径是25（mm），材质是进口PA6尼龙，用途是电线护套，壁厚是0.5（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是-40 -105 短时间125 ，长度是50（m）