

保障 AD54.5黑色塑料波纹管 环保PE波纹管 IP68阻燃塑料管

产品名称	保障 AD54.5黑色塑料波纹管 环保PE波纹管 IP68阻燃塑料管
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD54.5 公称外径:54.5 (mm) 材质:塑料PE
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

正品保障 ad54.5黑色塑料波纹管 环保pe波纹管 ip68阻燃塑料管

产品材质: pe聚乙烯 (polyethylene)

工作温度: -30 ~ + 100 短时可达 + 120

结构: 内部和外表均为波浪型 ;

颜色: 黑色 , 其他颜色可以定做

特性: 柔韧性好 , 表面光泽、耐化学腐蚀

应用领域: 可用于机床机械 , 电力设备 , 食品机械 , 自动化仪 , 电机马达 , 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘

波纹软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、耐高低温等多项特点。还可穿线使用。

塑料波纹管 (pa、pe、pp) , 广泛用于机床机械及电箱控制柜的走线连接, 并有塑料快速接头配套。产品规格有ad7.0、ad10.0、ad13.0、ad15.8、ad21.2、ad25.0、ad28.5、ad34.5、ad42.5、ad54.5等等, 颜色黑灰及本色等, 产品美观、轻便、耐用。

型号	软管规格(ad)	内径×外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)
----	----------	-----------	----------	---------

pe-10.0	ad10.0	6.5 × 10.0	16	100
pe-11.6	ad11.6	8.0 × 11.6	16	100
pe-13.0	ad13.0	10.0 × 13.0	20	100
pe-15.8	ad15.8	12.0 × 15.8	30	100
pe-18.5	ad18.5	14.3 × 18.5	40	100
pe-21.2	ad21.2	17.0 × 21.2	45	100
pe-25.0	ad25.0	20.0 × 25.0	45	50
pe-28.5	ad28.5	23.0 × 28.5	50	50
pe-34.5	ad34.5	29.0 × 34.5	60	50
pe-42.5	ad42.5	36.0 × 42.5	70	50
pe-54.5	ad54.5	48.0 × 54.5	90	25

本产品的型号是AD54.5，公称外径是54.5（mm），材质是塑料PE，用途是电线走线连接，壁厚是2（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是-30 + 100（ ），长度是100（m），适用范围是塑料波纹管（PA、PE、PP），广泛用于机床机械及电箱控制柜的走线连接，并有塑料快速接头配套，品名是正品保障AD54.5黑色塑料波纹管环保PE波纹管IP68阻燃塑料管，特点是柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀