

包塑属软管 阻燃电线护套管 平包塑软管

产品名称	包塑属软管 阻燃电线护套管 平包塑软管
公司名称	东莞市东城泗隆五金塑胶厂
价格	面议
规格参数	型号:SL12 公称外径:16 (mm) 材质:金属包塑
公司地址	东莞是东城泗隆五金塑胶厂
联系电话	86-076983011821 18925478118

产品详情

产品材质: (内层) 采用镀锌钢带及特殊绝缘处理 (外层) 采用pvc原料 (抗紫外线、防老化、添加防火阻燃剂 , 燃烧性能达到国家标准规定gb8624b2级。

产品颜色:黑色、灰色

产品认证:欧洲环保sgs : sh6134468/chem

工作温度:-10 ~ + 80 短时可达 + 100

产品特性:1、佳鑫金属软管有极佳之防水、绝缘性,抗压性。2、表面采用pvc材料,紧贴被覆在金属软管凹凸面上,超柔软度与极佳弯曲性能,

及防水性,轻质结构,施工简便。且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。3、结构为反扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、弯曲性能好,内部平滑构造,在穿引电线电缆时及容易。

应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动化控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

使用方法:先将电线电缆穿入管内,再配上接头相应的型号即可

型号	规格	内径		外径		包装
type	trade size	a (mm)		b (mm)		coil
		min	max	mix	max	

6	3/16"	6.0	6.3	8.8	9.1	100
8	1/4"	8.2	8.5	11.7	12.0	100
10	5/16"	9.9	10.2	13.7	14.0	50
12	3/8"	12.3	12.6	16.5	16.8	50
16	1/2"	15.5	15.8	20.3	20.6	50
20	3/4"	20.4	20.7	25.3	25.6	50
25	1"	25.5	26.0	30.8	31.2	50
32	1-1/4"	32.7	33.2	39.2	39.5	25
38	1-1/2"	38.5	39.0	46.2	46.5	25
51	2"	50.5	51.0	59.7	60.2	20
64	2-1/2"	62.3	63.0	72.6	73.3	10
75	3"	74.4	74.9	86.6	87.3	10
100	4"	97.5	98.5	109.5	110.5	10

本产品的型号是SL12，公称外径是16（mm），材质是金属包塑，用途是电线护套，壁厚是0.5（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是80，长度是100（m），颜色是黑灰，耐压是10，阻燃性是阻然