

代理销售 美国GE阻垢剂 MDC220 高效反渗透膜阻垢剂 25千克桶装

产品名称	代理销售 美国GE阻垢剂 MDC220 高效反渗透膜阻垢剂 25千克桶装
公司名称	南京惠勒系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MDC220 用途:锅炉阻垢剂 品牌:GE
公司地址	南京市玄武区仙居华庭03幢1单元202室
联系电话	15205164084

产品详情

hypersperse mdc220 产品介绍 hypersperse mdc220是一种高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，减少微粒阻塞。应用该产品可以延长运转周期和设备使用寿命，从而降低操作和投资费用。该产品已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。

- 产品特点 · 可与solisep mpt150有机絮凝剂并用 · 可用于生产饮用水（ansi/nsf60认证）
- 有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢，高达+3.0lsi尚不结垢
- 所有主要反渗透膜都能使用 · 由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面
- 进水ph在5-9范围内均有效 · 可不经稀释直接投加，也可稀释后投加
- 对铝和铁氧化物的耐受力好

加药及使用说明 为达到最佳效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加hypersperse mdc220。用于饮用水时，最大剂量是10mg/l。最大稀释浓度是10%，用ro膜渗透液或去离子水稀释。剂量—典型剂量是2~6mg/l。重要事项—剂量过高或不足都会引起膜污染。请与本公司的技术服务部门联系，针对您特定系统条件来决定最佳加药点及加药量。稀释—稀释浓度与温度的关系如下：

温度	稀释浓度%
< 30	10
30—35	25
> 35	50

包装 hypersperse mdc220是一种液体物质，产品包装形式为25kg/塑桶。

安全注意事项 如有需要，我们将提供包含该方面具体信息的材料安全数据表。

量大可以提供厂家授权文件

本产品的型号是MDC220，用途是锅炉阻垢剂，品牌是GE，类型是反渗透膜阻垢剂，外观是微黄，有效物质含量是90（%），含量是90（%），PH值使用范围是4.5，参考用量是10ppm