细石土混凝土泵|二次构造泵|二次构造柱泵|细石泵

产品名称	细石土混凝土泵|二次构造泵|二次构造柱泵|细石泵
公司名称	任县博达机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:博达 型号:BKQ-22-11 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	河北 任县 邢湾工业区
联系电话	86-03197655377 13932909496

产品详情

供应二次构造柱泵 二次构造柱泵价格 二次构造柱泵厂家

注浆泵性能特点：本产品采用液压式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆、细石混凝土等，本品具有排量大，压力高、省工省料，移动灵活等特点，是一种理想的细石砂浆输送设备

二次构造柱专用泵的优势：（1）全机械化操作，是人工浇筑混凝土的上百倍，缩短了施工工期。（2）此泵机浇筑混凝土连续性好，输送效率高，节约了劳动成本。（3）此泵机体积小，施工方便，操作简单，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。（4）此泵机配置高，质量轻，移动方便，易保养，后期维护费用低

bkq-22-11(挑战1号)

工作形式　液压式

最大压力　20mpa

输送砂浆最大料径　1cm

施工量　5-6m3

灰砂比　1：3

灰浆、砂浆、石子比例　1：2：1

垂直输送距离　20m-30m

水平输送距离　60-70m

整机重量　940kg

外形尺寸（长×宽×高）　2100×800×1100mm

液压缸径　110mm

出料口直径　51mm

进料口直径　80mm

主动力　22kw

电压　380v

bkq-15-12

工作形式：液压

最大理论输送量：12m3:/h　最大出口压力：20mpa
骨料最大粒径：20

缸径*行程：120mm　电机功率：15kw

重量：990kg　最大理论输送距离：水平50m
垂直80m　bkq-15-15（挑战三号）

工作形式　液压式

最大压力　20mpa

输送砂浆最大料径　1cm

施工量　8-12m3

灰砂比　1：3

灰浆、砂浆、石子比例　1：2：2

垂直输送距离　60m

水平输送距离　60-80m

整机重量　1030kg

外形尺寸（长×宽×高）　2300×800×1300mm

液压缸径　140mm

出料口直径　80mm

进料口直径　100mm

主动力　15kw

电压　380v

博达机械制造生产的二次构造柱泵产品主要用于砂浆细石混凝土泵产品是针对最强的二次构造柱泵推荐,在竞争日益艰难的机械五金行业中力争上游，营业至今已为广大中小企业等等相关客户提供了二次构造柱泵等优质产品。本公司生产的二次构造柱泵热销中国各省等地区，不管是自主产品还是代理产品都已经达到国家同种产品中的优级,深受广大用户的信赖与支持，博达机械制造凭借多年来对机械类的生产经销经验，在同行业中遥遥领先。地暖施工的特点而专门开发的砂浆输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工；，有需要的客户请到我公司销售网点选购

诚信是我们的宗旨、满意是我们的目的！博达机械真诚欢迎您！ 联系方式：王经理

电　话：86 0319--7655377移动电话：13932909496　13933709156

本产品的品牌是博达，型号是BKQ-22-11，混凝土机械类型是拖泵，混凝土理论输送量是11（m3/h），混凝土最大出口压力是10（Mpa），骨料最大粒径是20（mm），电机功率是22（kw），外形尺寸是2100*800*1100（mm），整机重量是940（kg），规格是BKQ-22-11,BKQ-15-12,BKQ-15-15