

# 造纸用烘缸剥离剂 康星-100造纸剥离剂

产品名称	造纸用烘缸剥离剂 康星-100造纸剥离剂
公司名称	徐州康星化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:康星-100 品牌:康星 有效物质含量:---- ( % )
公司地址	徐州市殷庄路五金机电城内3街区17号
联系电话	86 0516 87762035/66675610 13013972130

## 产品详情

新型环保造纸助剂、烘缸剥离剂 康星-100 ( toe-155白色乳液、性能卓越 )

### 【主要性能】

造纸剥离剂主要用于中高档卫生纸、轻型纸、印花纸、铝薄衬纸、工艺编织纸、瓦楞原纸、箱板纸、高档包装纸等的剥离。

本公司t-100型剥离剂，应用特殊的高粘度硅油乳液配方，大幅度地提高纸张的表面平滑度、光泽度，不影响纸张的强度并能提高纸张的柔软性，改善手感，是目前高档生活用纸的添加助剂。

【化学成分】高粘度硅油、非离子表面活性剂等

### 【技术指标】

型号：康星-100

外观：乳白色液体

含量：50% ± 2

ph值：6~7

粘度：（25℃） 150mpa.s

溶解性：遇水自溶

离子性：toe-155非离子乳液

安全性：不燃、无腐蚀性、对人体、环境无害！

### 【性能及特点】

- 1、改善纸张与烘缸的接触情况，赋予纸张良好的剥离性能且保持系统清洁纸页无油斑
- 2、较大幅度地提高纸张的表面平滑度、光泽度，不影响纸张的强度
- 3、可以减少纸张断头、掉毛、掉粉现象
- 4、优点：既可以采取喷雾方式使用，也可以直接加入浆池内使用！

### 【使用方法】

1，烘缸喷涂：使用前按用水按1:100~200比例稀释，连续喷雾至烘缸表面即可。具体使用量视纸的定量、缸面的光洁度、纸机速度、烘干程度、化学助剂添加情况和纸的工艺特性要求等酌情调兑。

2，浆内添加：用量一般为3kg~5kg/吨纸，根据剥离状况酌情增减。

【供应加工造纸剥离剂的专用非离子乳化剂 jr-300，工厂可自行生产剥离剂，量大从优。】

包装规格：50kg/桶；200kg/桶；贮存与运输：非危险品按一般化学品贮存和运输！

质量等级：：

本产品的型号是康星-100，品牌是康星，有效物质含量是----（%），产品规格是主要用于中高档卫生纸、印花纸、工艺编织纸、高档包装纸等的脱缸剥离。 ，执行标准是--，主要用途是造纸行业烘缸剥离剂，应用范围是剥离剂主要用于中高档卫生纸、轻型纸、印花纸、铝薄衬纸、瓦楞原纸、箱板纸、高档包装纸等的剥离。 ，CAS是----，用途、使用范围是-----，保质期是24个月，含量 是----