

有机硅消泡剂 水性消泡剂 水性涂料消泡剂

产品名称	有机硅消泡剂 水性消泡剂 水性涂料消泡剂
公司名称	广州市聚成兆业有机硅原料有限公司
价格	面议
规格参数	成份类别:硅类 功能:水处理消泡剂 产品等级:工业级
公司地址	广州市天河区广州化工城内B座三层编号为B3-10铺
联系电话	15920405789

产品详情

有机硅水性消泡剂

产品说明：

本产品是有机硅氧烷复合剂，配合多种活性助剂精制而成。在水性体系中极易分散，有效降低液体表面张力，达到快速消泡和抑泡效果，与各种助剂配偶良好，广泛适用于污水处理、洗涤、水性涂料，医药、造纸、纺织印染、电镀金属切削液行业的生产过程中起消泡作用。本产品无毒无害，只用于工业方面。

技术参数

检测项目	技术参数			
类别	jc-601 (油)	jc-602 (水)	jc-603 (水)	jc-604 (水)
外观	浅灰色液体	乳白色稠液体	乳白色稠液体	乳白色稠液体
固含量 (%)	100	40	30	15
离子性能	非离子性	非离子性	非离子性	非离子性
ph值	中性	中性	中性	中性
稳定性	不分层	不分层	不分层	不分层

使用方法

将本产品直接使用或以温水稀释3-5倍后加入起泡液中搅拌均匀，以发挥最大消泡效果，对起泡温度较高体系（60℃），建议将本品在60℃前加入。根据不同体系、粘度、温度及搅拌等因素，一般1-3‰的用量即可达到非常有效的消泡效果。使用时间还应按实际情况作适当调节。

包装：

本品以25kg 50kg 200kg塑料桶包装，如有要求特殊包装要提前订购。

储运和运输：

本产品为非危险品，储运及运输过程中要注意防潮，各种杂质混入。本品在密闭及室温条件下保质期为一年。

本产品的成份类别是硅类，功能是水处理消泡剂，产品等级是工业级，型号是JC602，品牌是广州聚成兆业，有效物质含量是40（%），外观是乳白色，含量是40（%），PH值使用范围是污水、涂料、电镀、油墨、造纸等，参考用量是100~150倍水