

CTM- -4小型鸡粪往复式烘干机

产品名称	CTM- -4小型鸡粪往复式烘干机
公司名称	江阴市恒泰烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒泰 型号:CTM- -4
公司地址	江阴市夏港镇景贤村（开发新区）
联系电话	86-0510-86163799 13606167137

产品详情

温馨提示：产品规格繁多详情旺旺咨询或者来电咨询！

往复步进式烘道线

ctm系列往复步式烘道线是我公司最新研制国内首创的烘干设备之一，设备从接料、进料、出料、速度及温度全部由plc可编程全自动控制，广泛用于纸浆模塑成型、制药化工、食品等行业的自动烘干。

往复步进式烘道线产品特点

干燥强度大，投资比较小，烘道的蒸发能力可达100kg/h-500kg/h.比同产量的隧道烘干设备小一半以上。

自动化程度高，综合经济效益高，本设备与其他生产设备配套，全部自动控制，设备配套功率小，整套设备只需12kw左右，由于结构紧凑，箱内体积较小，有效利用率高，散热损失小。因此综合经济效益相对较好。

往复步进式烘道线性能特点：1.两套超温报警系统确保了烘道运行的安全性。2.根据产品的摆放方式选择合理的热风循环方式，使烘道流水线内温度更加均匀，烘干（固化）效果显著。3.先进的电热控制，采用智能程序温度控制仪，带pid参数自整定、固态继电器调功，可根据不同工艺设置任一固化曲线，操作简单、性能可靠。4.低导热系数优质硅酸铝棉保温和独特的保温棉充填方式，确保了烘道流水线的保温性能。5.此系列烘道流水线可根据各厂家参数定制

烘道流水线又名隧道烘箱根据各厂家参数定制。先进的电热控制，采用智能程序温度控制仪，带pid参数自整定、固态继电器调功，可根据不同工艺设置任一固化曲线，操作简单、性能可靠。

技术参数

参数	型号			
	ctm-		ctm-	
	ctm- -4	ctm- -6	ctm- -4	ctm-
蒸汽压力(mp)	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6	
层间间距(mm)	100-200	100-200	100-200	
网板尺寸(mm)	530 × 850	530 × 850	530 × 850	
传动电动功率(kw)	2.2	2.2	3	
风机数量(台)	4	4	5	
风机功率(kw)	4 × 2	4 × 2	4 × 3	
	1.5 × 1	1.5 × 1	2.2 × 1	
	0.75 × 1	0.75 × 1	0.75 × 1	
外形尺寸(长 × 宽 × 高)(米)	25 × 1.5 × 2.5	25 × 1.5 × 2.8	25 × 1.95 × 2.8	
使用温度()	50-140	50-140	50-140	
换热面积m ²	480	580	750	

工艺精湛，设备先进，采用cad设计，承接大型干燥设备的设计和制造，整机噪音小，运转平衡，节能，效率高，温度自控，安装维修方便，适用范围广，终身售后。

江阴市恒泰烘干设备有限公司地处黄金水道的长江边，离江阴市长江公路大桥5公里，沪宁高速公路20公里，无锡市30公里，常州市25公里，交通便捷。 本公司工艺精湛，设备先进，采用cad设计承接大型干燥设备的设计和制造。雄厚的技术力量，优惠灵活的销售政策，终身售后服务的承诺，使产品畅销全国各地，深受用户的青睐。 我们竭诚欢迎新老朋友光顾指导，洽谈业务，将以优质的产品与您合作，共同致富。

本产品的加工定制是是，品牌是恒泰，型号是CTM- -4，功率是2200（w），转速是120（r/min），水分蒸发量是102（kg/h），规格是25 × 1.5 × 2.5