

德国威克四冲程冲击夯BS 50-4sBS 60-4s

产品名称	德国威克四冲程冲击夯BS 50-4sBS 60-4s
公司名称	上海杰魁森实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国威克 类型:冲击夯 产品别名:冲击夯
公司地址	嘉定区迎园中路622弄1号2094室
联系电话	86 021 61831508 13512178623

产品详情

技术参数

长*宽*高
英寸

26.5*13.5*37
26.5*13.5*38

(毫米)

(675*345*940)
(675*345*965)

冲击底板尺寸(宽*长) 英寸(毫米)

11*13(280*330)
11*13(280*330)

操作重量

磅(公斤) 137(62)
156(71)

运输重量 磅(公斤)

154(70)
173(78)

运输尺寸(长*宽*高) 英寸

39*15*27
39*15*27

(毫米)
(990*380*690)
(990*380*690)

冲程
英寸(毫米) 1.56(39.6)
2.7(68)

冲程频率
次/分钟 660
680

行走速度 英尺(米)/分钟
25.9(7.9)
28(8.5)

压实面积为
英尺2(米2)/小时 1424(132)
1540(143)

发动机类型
风冷、四冲程单缸
风冷、四冲程单缸

威克诺森 wm 90
汽油发动机 威克诺森 wm 100 汽油发动机

排量
英寸3(厘米3) 5.3(86)
5.9(97)

运行速度
转/分钟 4200
3950

额定最大输出功率
马力(千瓦) 2.8(2.1)
3.2(2.
4)

在转速
转/分钟 4200
4200

额定功率规格
sae j1995

sae j1995

燃油消耗量 夸脱(升)/小时
1.3(1.2)
1.3(1.2)

燃油箱容量 夸脱(升)
3.2(3.0)
3.2(3.0)

动力传送

由发动机经离心式离合器、齿轮、曲轴机构、连杆、导向活塞、双弹簧装置、

弹簧缸体后到达冲击底板上。当加速时，离合啮合。

德国威克系列产品，德国威克汽油冲击夯，德国威克柴油冲击夯，汽油冲击夯，柴油冲击夯，德国威克小型工程机械，汽油冲击夯厂家，柴油冲击夯厂家，德国威克中国总代理，德国威克工程机械、德国威克诺森机械维修、德国威克四冲程冲击夯，德国威克机械配件德国威克机械经销商。

本产品的品牌是德国威克，类型是冲击夯，产品别名是冲击夯，工作重量是0 (t)，振动轮直径是0 (mm)，振动轮宽度是0 (mm)，振动频率是0 (Hz)，额定功率是0 (kw)，型号是BS60-4S，规格是BS50